

DIGITUS DIGITUS VGA-splitter 500 MHz, 4-poorts

DS-42110
EAN 4016032323815



Videosplitter 1 pc, 4 monitoren 500 MHz,HDSUB 15/M - 4xHDSUB 15/F, Max 2048x1536p

Met een video-splitter kunt u één videobron gebruiken om identieke afbeeldingen weer te geven op 2, 4, 8 of 16 monitoren - of zelfs meer schermen door middel van trapsgewijze schikking. Zo kan een video-splitter in verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt, bijvoorbeeld testbankfaciliteiten, datacentra, helpdesks, video-omroep, presentaties en educatieve voorzieningen.

Biedt gelijktijdige weergave op vier verschillende monitors - Perfect voor klaslokalen, beurzen of winkeldisplays

- Maakt het mogelijk om een videosignaal van een PC naar 4 monitors, of andere videoweergaveapparaten te splitsen
- Videobandbreedte: 500 MHz
- Max. resolutie: 2048 x 1536p bij 60 Hz

- Maximale overdrachtsafstand: 75 m
- Trapsgewijs (max. 64)
- Metalen behuizing voor betere EMI-afscherming
- Ondersteunt DDC, DDC2, DDC2B
- Video IN/UIT: HD DSUB, 15-pins aansluitingen
- Aantal poorten: 4
- HDTV resolutie max.: 2048 x 1536 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Signaalingang: VGA
- Signaaluitgang: VGA

Package contents

- VGA-splitter 500 MHz, 4-poorts
- Lichtnetadapter
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	6.60	23.00	53.00	36.00	43,884.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.22	11.00	20.00	5.00	1,100.00
Net single without Packaging	1	0.42	9.20	13.20	4.10	0.00

More images:



