

DIGITUS VGA Dağıtıcı 500MHz, 4 Bağlantı Noktalı

DS-42110

EAN 4016032323815



Video ayırıcı 1 PC, 4 monitör 500 MHz, HDSUB 15/M - 4xHDSUB 15/F, Maks 2048x1536p

Bir video dağıtıcı kullanarak, bir video kaynağını 2, 4, 8 veya 16 monitörde ve hatta basamaklandırma yaparak daha fazla ekranda aynı görüntüleri göstermek için kullanabilirsiniz. Böylece, bir video dağıtıcı çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir, örn. test sinama araçları, veri merkezleri, yardım masaları, video yayınlama, sunumlar ve eğitim etkinlikleri gibi.

Dört farklı monitörde aynı anda görüntüleme sağlar - Derslikler, ticari sergiler ya da depolanan görüntüler için mükemmel

- Bir video sinyalinin bir bilgisayardan 4 monitöre veya diğer video çıkış cihazlarına dağıtılmasını sağlar
- Video bant genişliği: 500MHz
- Maks. çözünürlük: 2048x1536p @60Hz

- Maks. aktarma mesafesi: 75 m
- Basamaklandırılabilir (maks. 64)
- Daha iyi EMI koruması için metal yuva
- DDC, DDC2, DDC2B desteği
- Video GİRİŞ/ÇIKIŞ: HD DSUB, 15-pinli, jaklar
- Bağlantı noktası sayısı: 4
- HDTV Çözünürlük maks.: 2048 x 1536 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Sinyal çıkışı: VGA
- Sinyal girişi: VGA

Package contents

- VGA dağıtıcı 500MHz, 4 bağlantı noktalı
- Güç adaptörü
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	6.60	23.00	53.00	36.00	43,884.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.22	11.00	20.00	5.00	1,100.00
Net single without Packaging	1	0.42	9.20	13.20	4.10	0.00

More images:



