

DIGITUS Separador VGA 350MHz, 2 puertos DIGITUS

DS-41120-1
 EAN 4016032323839



DIGITUS VGA Splitter, 2port, plastic housing 350 MHz, HDSUB 15/M -> 2x HDSUB 15/F, 1080p

Con un separador de vídeo puede utilizar una fuente de vídeo para visualizar imágenes idénticas en 2, 4, 8 o 16 monitores – o incluso en más pantallas mediante la función en cascada. De este modo, un separador de vídeo puede utilizarse en varios campos de aplicación, por ej. en instalaciones de bancos de prueba, centros de datos, mostradores de ayuda, transmisión de vídeo, presentaciones e instalaciones educativas.

Permite la visualización simultánea en dos monitores distintos – Perfecto para aulas, presentaciones comerciales o visualización en tiendas.

- Carcasa de plástico
- Ancho de banda de vídeo: 350 MHz

- Máx. Resolución: 1920x1080p
- Compatible con DDC, DDC2, DDC2B
- En cascada (máx. 64)
- Máx. Distancia de transmisión: 75 m
- Entradas y salidas de vídeo: HD DSUB, 15 patillas, tomas
- Estándar HDTV: Full HD
- Número de puertos: 2
- Resolución máx. HDTV: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
- Entrada de señales: VGA
- Salida de señales: VGA

Package contents

- Separador VGA 350MHz, 2 puertos
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.40	28.50	33.00	32.00	30,096.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Packaging Unit Single	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.50	2.00	0.00

More images:



