

# DIGITUS Splitter VGA da 350MHz DIGITUS, 2 porte

DS-41120-1  
EAN 4016032323839



**DIGITUS VGA Splitter, 2port, plastic housing 350 MHz, HDSUB 15/M -> 2x HDSUB 15/F, 1080p**

Utilizzando uno splitter video è possibile utilizzare una sorgente video per visualizzare immagini identiche su 2, 4, 8 o 16 monitor - o su più schermi tramite propagazione. Così, uno splitter video può essere usato in svariati campi di applicazione, ad esempio, impianti di banco di prova, centri dati, centri di assistenza, trasmissione video, presentazioni e strutture educative.

**Fornisce visualizzazione simultanea su due monitor diversi - Perfetto per le aule, fiere, o esposizioni nei negozi**

- Alloggiamento in plastica
- Larghezza di banda video: 350 MHz
- Massima. Risoluzione: 1920x1080p

- Supporta DDC, DDC2, DDC2B
- In cascata (max. 64)
- Max. Distanza di trasmissione: 75 m
- Ingressi e uscite video: prese HD DSUB, 15 pin
- Numero di porte: 2
- Risoluzione max. HDTV: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Ingresso del segnale: VGA
- Uscita del segnale: VGA

**Package contents**

- Splitter VGA da 350MHz, 2 porte
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	8.40	28.50	33.00	32.00	30,096.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Packaging Unit Single	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.50	2.00	0.00

**More images:**



