

DIGITUS DIGITUS VGA-splitter 350 MHz, 2-poorts

DS-41120-1
EAN 4016032323839



DIGITUS VGA Splitter, 2port, plastic housing 350 MHz, HDSUB 15/M -> 2x HDSUB 15/F, 1080p

Met een video-splitter kunt u één videobron gebruiken om identieke afbeeldingen weer te geven op 2, 4, 8 of 16 monitoren - of zelfs meer schermen door middel van trapsgewijze schikking. Zo kan een video-splitter in verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt, bijvoorbeeld testbankfaciliteiten, datacentra, helpdesks, video-omroep, presentaties en educatieve voorzieningen.

Biedt gelijktijdige weergave op twee verschillende monitors - Perfect voor klaslokalen, beurzen of winkeldisplays

- Plastic behuizing
- Video bandbreedte: 350MHz
- Max. Resolutie: 1920x1080p

- Ondersteunt DDC, DDC2, DDC2B
- Cascadable (max. 64)
- Max. Zendafstand: 75m
- Video-ingang en -uitgangen: HD DSUB, 15-pins, aansluitingen
- Aantal poorten: 2
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Signaalingang: VGA
- Signaaluitgang: VGA

Package contents

- VGA-splitter 350 MHz, 2-poorts
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.40	28.50	33.00	32.00	30,096.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Packaging Unit Single	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.50	2.00	0.00

More images:



