

DIGITUS VGA Dağıtıcı 350MHz, 2 Bağlantı Noktalı

DS-41120-1

EAN 4016032323839



DIGITUS VGA Splitter, 2port, plastic housing 350 MHz, HDSUB 15/M -> 2x HDSUB 15/F, 1080p

Bir video dağıtıcı kullanarak, bir video kaynağını 2, 4, 8 veya 16 monitörde ve hatta basamaklandırma yaparak daha fazla ekranda aynı görüntüleri göstermek için kullanabilirsiniz. Böylece, bir video dağıtıcı çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir, örn. test sinama araçları, veri merkezleri, yardım masaları, video yayınlama, sunumlar ve eğitim etkinlikleri gibi.

İki farklı monitörde aynı anda görüntüleme sağlar - Derslikler, ticari sergiler ya da depolanan görüntüler için mükemmel

- Plastik gövde
- Video bant genişliği: 350MHz
- Maks. Çözünürlük: 1920x1080p

- DDC, DDC2, DDC2B'yi destekler
- Kademelendirilebilir (maks. 64)
- Maks. iletim mesafesi: 75m
- Maks. iletim mesafesi: 75m
- Video giriş ve çıkışları: HD DSUB, 15-pin, soketler
- Bağlantı noktası sayısı: 2
- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Sinyal çıkışı: VGA
- Sinyal girişi: VGA

Package contents

- VGA Dağıtıcı 350MHz, 2 bağlantı noktalı
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.40	28.50	33.00	32.00	30,096.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Packaging Unit Single	1	0.14	3.20	13.50	10.50	453.60
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.50	2.00	0.00

More images:



