

DIGITUS DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 10Gbps, 0.3km

DN-81200
EAN 4016032324133



10G SFP+ module, multimode, DDM LC duplexconnector, 850nm, tot 300m

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

De plug-and-play glasvezelaansluiting

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Ondersteunt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hoge kwaliteit en de beste bescherming tegen uitval
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1

- Eenvoudige Plug and Play-installatie
- Compatibel met MSA (Multi Source Agreement)
- Hot pluggable
- Aansluiting: 1x LC duplex
- Golflengte: 850 nm
- Transmission Power: Minimum -5 dBm, Maximum -1 dBm
- Sensitivity Receiving Power: Minimum -11.5 dBm
- For a distance of up to 0.3km
- Veilig snelvergrendelingsmechanisme
- 3,3 V voeding
- Bedrijfstemperatuur: 0°C~70°C
- Modus: Multimodus
- Connector: LC
- Distance Unit: 0,3
- Golflengte: 850 nm
- DDM ondersteuning: yes
- Broadcasting Mode: Unidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Cisco
- Ethernetsnelheid: 10 Gigabit

Package contents

- SFP-module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Additional Features
284-0101	4000000000	100 Gbps	10 km	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0102	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0103	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0104	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0105	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0106	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0107	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0108	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0109	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0110	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0111	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0112	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0113	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0114	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0115	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0116	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0117	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0118	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0119	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0120	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0121	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0122	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0123	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0124	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0125	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0126	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0127	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0128	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0129	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0130	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0131	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0132	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0133	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0134	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0135	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0136	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0137	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0138	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0139	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0140	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0141	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0142	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0143	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0144	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0145	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0146	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0147	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0148	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0149	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
284-0150	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex	1030nm	0 to 70 °C	

