


DIGITUS Mini DisplayPort - HDMI verloopkabel

AK-340411-001-W
EAN 4016032328599



DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A M/F, 0.15m, DP 1.1a compatible, CE, wh

Deze HD video- en digitale audiokabel is ideaal geschikt om een MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini en Mac Pro op een HDMI-monitor, Beamer, LCD/TFT-monitor LED- of Plasma-TV met een HDMI-kabel aan te sluiten, bijvoorbeeld.

Minder belasting van de interface.

- Ondersteunt HDTV-resoluties tot 1920 x 1200p bij 60 Hz
- Ondersteunde transmissiemodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale bandbreedte: 10,8 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-versie: HDCP 1.3

Attributes

- Assortiment: DisplayPort kabels
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contraststekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Geleurde connector: wit
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.15 m
- AOC - Active Optical Cable: no

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 200 | 8.60 | 50.00 | 33.00 | 22.00 | 36,300.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.43 | 1.00 | 16.00 | 24.00 | 384.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 1.00 | 16.00 | 24.00 | 384.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.04 | 1.00 | 16.00 | 24.00 | 0.00 |

More images:



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com