

DIGITUS DIGITUS Ağ Kabini Unique Serisi – 600 mm x 800 mm (GxD)

DN-19 32U-6/6-1
EAN 4016032331049



32U ağ muhafazası, Benzersiz 1609x600x600 mm, gri renk (RAL 7035)

Unique serisi ağ kabinleri, son derece konforlu ve esnek ağ kabloları için tasarlanmıştır. Tavan ve zeminde fırça donanımlı girişler (26HE ve 800 mm kabin genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı kayar girişli taban şasesinde ve arka kapağın üstünde ve altında (26HE'den itibaren) yer alan fırça şeritleri, çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanımı mümkün kılar. Profil raylarının yanında (800 mm kabin genişliğinden itibaren) monte edilmiş olan kapaklı dikey kablo yönlendirme kanalları tasarımı tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülünün kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir ve kabin içinde ek derinlik destekleri ile bağlantılıdır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- Koruma sınıfı IP20
- Güvenlik camlı metal yan desteklerden yapılmış ön kapı
- Ön kapıda döner kolu kilitleme sistemi (profil yarım silindiri kabul etmek için hazırlanmıştır; adaptör dahildir)
- Ön ve arka kapıların 120° kapı açılma açısı
- Tek kanatlı arka kapı

- Tüm kapılarda 1 noktadan kilitleme
- Yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- Dolabın altına zaten takılmış olan 4 tesviye ayağı dahil
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- Yerleşik derinlik destekleri denge sağlar
- Tabanda köpük kauçuk contalı kayar kablo girişi
- Muhafazanın üst ve alt arka kısmında fırça şeritli kablo girişi
- Çatı, bir fan ünitesini ve ekli, çıkarılabilir bir kapağı barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Yerleşik bileşenler için muhafazada çeşitli topraklama noktaları
- Montaj seti dahil (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 363-543 mm
- Arka kapı: Çelik kapı ve kablo girişi, tek açıklık
- Birimler: 32
- Derinlik: 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 800 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Profil yarım silindir için montaj kiti
- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	61.90	65.00	65.00	165.90	700,928.00
Packaging Unit Inside	1	61.90	65.00	65.00	165.90	700,928.00
Packaging Unit Single	1	61.90	65.00	65.00	165.90	700,928.00
Net single without Packaging	1	60.90	60.00	60.00	160.90	0.00

More images:

