

DIGITUS Ağ dolabı Unique serisi - 600x600 mm (GxD)

DN-19 22U-6/6-1
EAN 4016032331100



22U ağ muhafazası, Benzersiz 1164x600x600 mm, gri renk (RAL 7035)

Unique serisindeki ağ muhafazaları, özellikle rahat ve esnek ağ kabloları için geliştirilmiştir. Üstte ve tabanda fırça donanımlı girişler (26U ve 800 mm pano genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı taban şasisinde sürgülü bir giriş ve arka kapının üstünde ve altında arka fırça şeritleri (26U'dan itibaren) çok çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanım sağlar. Profil raylarının yanına monte edilen kapaklı dikey kablo kanalları (800 mm muhafaza genişliğinden itibaren) tasarımı tamamlar. Havalandırma yuvalarına sahip ofset, çıkarılabilir bir kapak, gelişmiş hava sirkülasyonu sağlar. Bu, bir fan modülünün kolay montajı için özel bir yapı üzerine oturur. Her iki yönde de okunabilen yükseklik birimleriyle etiketlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil ray içeriye monte edilmiştir. Bunlar derinlik olarak ayarlanabilir ve muhafazadaki ek derinlik desteklerine bağlanır. Her bir muhafaza, 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik konstrüsyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama şeklindedir. Modüler kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı menteşeleri değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir tasarım sayesinde dolaplar gerektiğinde tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Unique serisi, BT altyapısının yüksek talepleri için üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- Koruma sınıfı IP20
- Güvenlik camlı metal yan desteklerden yapılmış ön kapı
- Ön kapıda döner kolu kilitleme sistemi (profil yarım silindiri kabul etmek için hazırlanmıştır; adaptör dahildir)
- Ön ve arka kapıların 120° kapı açılma açısı
- Tek kanatlı arka kapı

- Tüm kapılarda 1 noktadan kilitleme
- Yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- 4 tesviye ayağı dahil, kapalı
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- Tabanda köpük kauçuk contalı kayar kablo girişi
- Çatı, bir fan ünitesini ve ekli, çıkarılabilir bir kapağı barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Yerleşik bileşenler için muhafazada çeşitli topraklama noktaları
- Montaj seti dahil (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 363-543 mm
- Arka kapı: Çelik kapı, kapalı, tek açıklık
- Birimler: 22
- Derinlik: 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 800 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Profil yarım silindir için montaj kiti
- 2x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	48.90	65.00	65.00	121.40	512,915.00
Packaging Unit Inside	1	48.90	65.00	65.00	121.40	512,915.00
Packaging Unit Single	1	48.90	65.00	65.00	121.40	512,915.00
Net single without Packaging	1	47.90	60.00	60.00	116.40	0.00

More images:

