

DIGITUS Armario de red de la serie Unique - 800 x 800 mm (an. x pr.)

DN-19 22U-8/8-1
EAN 4016032331124



Armario de red 22UA, Unique 1164x800x800 mm, color gris (RAL 7035)

Los armarios de red de la serie Unique han sido desarrollados para un cableado de redes particularmente cómodo y flexible. Las entradas equipadas con cepillos en el techo y la base (a partir de 26UA y un ancho del armario de 800 mm), una entrada deslizante en el chasis de base con junta de caucho celular, así como las tiras de cepillo posteriores por encima y por debajo de la puerta trasera (a partir de 26UA) permiten un uso versátil con los escenarios de aplicación más diversos. El diseño se completa con canales para la conducción de cables verticales con panel, instalados al lado de las guías de perfil (en armarios con un ancho a partir de 800 mm). Una tapa desmontable separada con ranuras de ventilación mejora la circulación del aire. Está asentada por encima de una construcción especial para el alojamiento sencillo de un módulo de ventilación. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales modulares y puertas extraíbles y dotadas de cerraduras facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Unique DIGITUS® ha sido fabricada, diseñada y desarrollada para cubrir las altas exigencias de la infraestructura de TI.

- Clase de protección IP20
- Puerta frontal con marco completamente metálico y con cristal de seguridad
- Sistema de cierre con asa abatible en la puerta frontal (preparado para alojar un semicilindro)
- Ángulo de apertura de la puerta frontal y trasera de 120°

- Puerta trasera de doble hoja
- Cierre de 1 punto en todas las puertas
- Los laterales son bloqueables y extraíbles
- incl. 4 patas de nivelación que ya están instalados debajo del armario
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Entrada de cable deslizante con junta de goma de caucho en el suelo
- Entrada de cable con suelo y techo con tira de cepillo a la izquierda y a la derecha
- El techo está preparado para alojar una unidad de ventilador
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- El techo está preparado para alojar una unidad de ventilador
- Profundidad de montaje para componentes mín.-máx.: 563-743 mm
- Se envía completamente montado
- Panel de gestión de cables vertical delantero
- Ancho: 800 mm
- Capacidad de carga: 800 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 800 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Puerta posterior: Puerta de acero, cerrada, apertura doble
- Tipo de armario: Armario de red
- Unidades: 22
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- Juego de cables de puesta a tierra
- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- Kit de instalación para semicilindro de perfil
- 2 x llave

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 78.00 | 82.00 | 82.00 | 118.40 | 796,122.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 78.00 | 82.00 | 82.00 | 118.40 | 796,122.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 78.00 | 82.00 | 82.00 | 118.40 | 796,122.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 68.00 | 80.00 | 80.00 | 116.40 | 0.00 |

More images:



DN-19 22U-8/8-1 // Network Cabinet Unique Series, 22U, 800x800mm (WxD)

Hauptmerkmale
Key Features

- Vertical cable management ducts**
 - 180° rotatable
 - 10 channels per duct
- Steel front door with safety glass**
 - 120° door opening angle
 - Removable strip for profile half-cylinder
- Side panels**
 - Lockable and detachable
- Roof**
 - Special construction for fan unit assembly
 - Top cover with distance screen for optimized air flow
- 482.6 mm (19") profile rails**
 - 400kg load capacity
- Cable entries**
 - Drives with side right flap and based on cabinets from 800mm and up
 - Drilling only with hole cover on the base
 - Drives on top and base part of rear door