

# DIGITUS Vägghmonterad kapsling, SOHO, omonterad - 540x400 mm (BxD)

DN-19 07U-S-1  
EAN 4016032331698



## 7U vägghmonterad kapsling, SOHO, omonterad 370x540x400 mm, glasdörr, grå

De 483 mm (19") stora nätverksskåpen för vägghmontering i SOHO-serien levereras omonterade i platt paket för att optimera kostnaderna. Finns i fyra olika höjdenheter med en helglasad dörr samt en kabelgenomföring med borstar i toppstycke och golv, vilket gör dem till den perfekta produkten för subnät eller för att installera små till medelstora nätverk. Två par galvaniserade, 483 mm (19") stora profilskenor märkta med tydliga höjdenheter är monterade invändigt. Profilskenorna är höj- och sänkbara. Varje skåp har en robust konstruktion i upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen utförs med elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrarna kan hängas åt båda håll. Montering utförs i några få enkla steg med tydliga steg-för-steginstruktioner.

**DIGITUS® vägghskåp är tillverkade, designade och utvecklade för att uppfylla de höga kraven på IT-infrastruktur.**

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr av säkerhetsglas
- 200° dörröppningsvinkel
- 1-punktslåsning på ytterdörr
- 483 mm (19") profilskenor monterade framtill och baktill inuti skåpet, galvaniserade

- 483 mm (19") profilskenor kan justeras i djupled
- 1,1 - 1,5 mm tjock stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring med borstlist i taket och med plasthölje i golvet
- Taket är förberett för att rymma ett fläktelement (utstansade fästen)
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Installationsdjup för komponenter min.-max.: 170-270 mm
- Belastningskapacitet: 60 kg
- Bredd: 540 mm
- Djup: 400 mm
- Enheter: 7
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no

### Package contents

- Inkl. installationssats (skruvar, korgmuttrar, underläggsbrickor)
- 2 x nycklar
- 1 x Snabbstartsguide

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 13.20       | 45.00      | 59.00      | 19.00       | 50,445.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 13.20       | 45.00      | 59.00      | 19.00       | 50,445.00 |
| Packaging Unit Single        | 1            | 13.20       | 45.00      | 59.00      | 19.00       | 50,445.00 |
| Net single without Packaging | 1            | 12.00       | 40.00      | 54.00      | 37.50       | 0.00      |

**More images:**



**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)