

DIGITUS Armario de red de la serie Unique - 600 x 600 mm (an. x pr.)

DN-19 22U-6/6-B-1
EAN 4016032332220



Armario de red 22UA, Unique 1164x600x600 mm, color negro (RAL 9005)

Los armarios de red de la serie Unique han sido desarrollados para un cableado de redes particularmente cómodo y flexible. Las entradas equipadas con cepillos en el techo y la base (a partir de 26UA y un ancho del armario de 800 mm), una entrada deslizante en el chasis de base con junta de caucho celular, así como las tiras de cepillo posteriores por encima y por debajo de la puerta trasera (a partir de 26UA) permiten un uso versátil con los escenarios de aplicación más diversos. El diseño se completa con canales para la conducción de cables verticales con panel, instalados al lado de las guías de perfil (en armarios con un ancho a partir de 800 mm). Una tapa desmontable separada con ranuras de ventilación mejora la circulación del aire. Está asentada por encima de una construcción especial para el alojamiento sencillo de un módulo de ventilación. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales modulares y puertas extraíbles y dotadas de cerraduras facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Unique DIGITUS® ha sido fabricada, diseñada y desarrollada para cubrir las altas exigencias de la infraestructura de TI.

- Clase de protección IP20
- Puerta delantera de barras metálicas laterales con cristal de seguridad
- Sistema de cierre con asa abatible en la puerta frontal (preparado para alojar un semicilindro)


- Ángulo de apertura de la puerta frontal y trasera de 120°
- Puerta trasera de una hoja
- Cierre de 1 punto en todas las puertas
- Los laterales son bloqueables y extraíbles
- incl. 4 patas de nivelación que ya están instalados debajo del armario
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Entrada de cable deslizante con junta de goma de caucho en el suelo
- El techo está preparado para alojar una unidad de ventilador
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- El techo está preparado para alojar una unidad de ventilador
- Se envía completamente montado
- Profundidad de montaje para componentes mín.-máx.: 363-543 mm
- Ancho: 600 mm
- Capacidad de carga: 800 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 600 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Puerta posterior: Puerta de acero, cerrada, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de red
- Unidades: 22
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- Juego de cables de puesta a tierra
- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- Kit de instalación para semicilindro de perfil
- 2x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	48.90	65.00	65.00	121.40	512,915.00
Packaging Unit Inside	1	48.90	65.00	65.00	121.40	512,915.00
Packaging Unit Single	1	48.90	65.00	65.00	121.40	512,915.00
Net single without Packaging	1	47.90	60.00	60.00	116.40	0.00

More images:



DN-19 22U-6/6B-1 // Network Cabinet Unique Series, 22 U, 600x600mm (WxD)

Hauptmerkmale
Key Features

Vertical cable management ducts

- with inhibitor
- on cabinets from 600mm width

Steel front door with safety glass

- 135° door opening angle
- ready-to-use for profile rail cylinder

Side panels

- lockable and detachable

Roof

- optional distribution for fan and assembly
- top cover with distance screws for optimized air flow

482.6 mm (19") profile rails

- 400kg load capacity

Cable entries

- locking left and right stop and bases on cabinets from 600mm depth
- locking only with base cover on the base
- location on top and base part of rear door (from 25U)