

DIGITUS DIGITUS серверный шкаф серии Unique - 600 мм x 1000 мм (ШxГ)

DN-19 SRV-42U-B-1
EAN 4016032332404



42U server rack, Unique, 2050x600x1000 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)

The server cabinets from the Unique series were developed for especially convenient and flexible network cabling. Inlets to the side in the roof and floor equipped with brushes (starting with a cabinet width of 800 mm), a sliding inlet with foam rubber seal as well as an additional rear brush inlet in the floor structure, enable versatile use in a wide range of application scenarios. Single perforated front doors and double perforated back doors, including swing handle with profile half-cylinder, ensure improved air circulation. The roof is equipped with a perforated cover for improved air circulation. This features a special design for easy mounting of a fan module. Two pairs of galvanized 483 mm (19") profile rails labeled with rack units readable in both directions are installed on the inside. Their depth is adjustable and they are connected to additional depth bars in the cabinet. Each cabinet is made of up to 2.0 mm thick sheet steel. Coloring is done with electrostatic powder coating in the standard colors gray (RAL 7035) or jet black (RAL 9005). Side walls and doors that can be locked or removed in a modular design (horizontally separated starting from 42 rack units) improve accessibility. The door hinges can be switched. Furthermore, the cabinets can be completely dismantled if necessary due to their collapsible design.

Серия DIGITUS® Unique произведена с учетом высоких требований к решениям для ИТ-инфраструктуры и разработана по высочайшим немецким стандартам качества.

- Класс защиты IP20
- Двойные задние двери
- Двойные задние двери
- Боковые части запираются и снимаются

- Профильные направляющие 483 мм (19") установлены на передней и задней панели внутри шкафа, имеют гальваническое покрытие
- Профильные направляющие 483 мм (19") установлены на передней и задней панели внутри шкафа, имеют гальваническое покрытие
- Профильные направляющие 483 мм (19") регулируются по глубине установки и имеют маркировку высоты в монтажных единицах
- Встроенные опорные балки обеспечивают устойчивость
- Встроенные опорные балки обеспечивают устойчивость
- Шкаф оснащен различными точками заземления для встроенных компонентов
- Шкаф оснащен различными точками заземления для встроенных компонентов
- Поставляется в сборе
- Cabinet type: Server cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 1000 mm
- Front door: Steel door, perforated, single opening
- Load capacity: 1000 kg
- Rear door: Steel door, perforated, double opening
- Side panels: Both sides
- Units: 42
- Width: 600 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	115.00	105.00	65.00	205.00	1,399,120.00
Packaging Unit Inside	1	115.00	105.00	65.00	205.00	1,399,120.00
Packaging Unit Single	1	115.00	105.00	65.00	205.00	1,399,120.00
Net single without Packaging	1	0.00	100.00	60.00	200.00	0.00

More images:

