

DIGITUS Armario de red de la serie Dynamic Basic - 600 x 600 mm (an. x pr.)

DN-19 22U-6/6-D
EAN 4016032336433



Armario de red 22UA, Dynamic Basic 1155x600x600 mm, color gris (RAL 7035)

Los armarios de red de la serie Dynamic han sido desarrollados para la ampliación sencilla y especialmente económica de redes. El posicionamiento inteligente de las entradas para cables permite la instalación sencilla en función de la aplicación. Se encuentran en el centro de la parte posterior del chasis de base, protegidas por una placa de cubierta atornillada. Los armarios con un ancho a partir de 800 mm se amplían adicionalmente con entradas para cables dotadas de una cubierta de plástico en el lado izquierdo y derecho. Estas están integradas también en el techo (1 unidad con un ancho del armario de 600 mm, 3 unidades con un ancho del armario de 800 mm). Para el alojamiento de un módulo ventilador se incluye además una zona troquelada en el chasis de techo. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales y traseras desmontables y la puerta frontal desmontable y con cerradura facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Dynamic Basic DIGITUS® ha sido diseñada y desarrollada para satisfacer las altas exigencias de la infraestructura de TI

- Clase de protección IP20
- Puerta delantera de barras metálicas laterales con cristal de seguridad
- Sistema de cierre con asa abatible en la puerta delantera
- Ángulo de apertura de la puerta de 120°
- Cerradura de 1 punto en la puerta delantera

- La pared trasera y las paredes laterales son bloqueables y extraíbles
- incl. 4 patas de nivelación que ya están instalados debajo del armario
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Suelo con entrada de cable perforada, cubierto con panel atornillado
- Entradas de cable perforadas con cubierta de plástico en el techo
- El techo está preparado para alojar un elemento de ventilación (entradas perforadas)
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- El techo está preparado para alojar un elemento de ventilación (entradas perforadas)
- Se envía completamente montado
- Profundidad de montaje para componentes mín.-máx.: 290-550 mm
- Ancho: 600 mm
- Capacidad de carga: 600 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 600 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Puerta posterior: Panel posterior con cerradura, desmontable
- Tipo de armario: Armario de red
- Unidades: 22
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- Juego de cables de puesta a tierra
- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- 2x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	45.00	65.00	65.00	120.50	509,112.00
Packaging Unit Inside	1	45.00	65.00	65.00	120.50	509,112.00
Packaging Unit Single	1	45.00	65.00	65.00	120.50	509,112.00
Net single without Packaging	1	38.00	60.00	60.00	115.50	0.00

More images:

