

# DIGITUS Armadio di rete Serie Dynamic Basic - 600 x 600 mm (LxP)

DN-19 42U-6/6-D  
EAN 4016032336464



## Armadio di rete 42U, Dynamic Basic 2040x600x600 mm, colore grigio (RAL 7035)

Gli armadi di rete della serie Dynamic sono stati sviluppati per un ampliamento della rete semplice e dai costi ottimizzati. I posizionamenti ponderati degli ingressi cavi garantiscono una facile installazione a seconda dell'utilizzo. Questi si trovano nel telaio inferiore, protetti da una piastra di copertura avvitata, al centro nella zona posteriore. Gli armadi con una larghezza a partire da 800 mm sono dotati, in aggiunta, di ingressi cavi con protezione in plastica a sinistra e a destra. Questi sono integrati nel tetto (1 x con larghezza armadio 600 mm, 3 x con larghezza armadio 800 mm). Per l'alloggiamento di un modulo ventilatore il telaio sul tetto è dotato di una zona perforata. All'interno sono installate due coppie di guide galvanizzate da 483 mm (19"), etichettate con unità rack leggibili in entrambe le direzioni. Si possono regolare in profondità e sono collegate nell'armadio con traversini aggiuntivi. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le pareti laterali e posteriori rimovibili e lo sportello anteriore richiudibile e rimovibile migliorano l'accessibilità. Le cerniere possono essere sostituite. Inoltre, gli armadi si possono smontare completamente se necessario grazie alla struttura scomponibile.

## La serie Dynamic Basic di DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le esigenze elevate delle infrastrutture IT

- Grado di protezione IP20
- Porta d'ingresso con montanti laterali in metallo e vetro di sicurezza
- Sistema di chiusura con maniglia a leva girevole sulla porta d'ingresso
- Angolo di apertura della porta di 120°

- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso
- I pannelli posteriori e laterali sono bloccabili e rimovibili
- incl. 4 piedini di livellamento, già montati sotto il mobile
- Guide profilate da 483 mm (19") montate anteriormente e posteriormente all'interno dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità ed etichettate con l'unità di misura dell'altezza.
- Base con ingresso cavi forato, coperta da una piastra avvitata
- Prese per cavi fustellate con copertura in plastica nel tetto
- Il tetto è predisposto per accogliere un elemento ventilatore (supporti forati)
- Vari punti di messa a terra nell'involucro per i componenti integrati
- Set di montaggio incluso (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- Fornito completamente assemblato
- Profondità di installazione dei componenti min.-max.: 290-550 mm
- Capacità di carico: 600 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 600 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Pannello posteriore con serratura, staccabile
- Profondità: 600 mm
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Unità: 42
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

### Package contents

- Set di cavi di messa a terra
- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- 2 x chiave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	73.00	65.00	65.00	209.00	883,025.00
Packaging Unit Inside	1	73.00	65.00	65.00	209.00	883,025.00
Packaging Unit Single	1	73.00	65.00	65.00	209.00	883,025.00
Net single without Packaging	1	72.00	60.00	60.00	204.00	0.00

**More images:**

