

DIGITUS Dynamic Basic serisi ağ dolabı - 600x600 mm (GxD)

DN-19 42U-6/6-D
EAN 4016032336464



42U ağ muhafazası, Dinamik Temel 2040x600x600 mm, gri renk (RAL 7035)

Dynamic serisi ağ kabinleri, kolay ve özellikle maliyet açısından optimize edilmiş bir ağ oluşturmak için tasarlanmıştır. Üzerinde düşünülmüş yerleşim şekliyle kablo girişleri, uygulamaya bağlı olarak zahmetsiz bir kurulum sunar. Taban şasesinde, vidalı bir kapakla korunan bu alan, arka kısmın ortasında bulunur. 800 mm üstü genişlikteki kabinler ayrıca sol ve sağ tarafta plastik kapaklı kablo girişleri ile donatılmıştır. Bunlar çatıya da (600 mm kabin genişliğinde 1 adet, 800 mm kabin genişliğinde 3 adet) entegre edilmiştir. Fan modülü montajı için tavan şasisi de delinmiş bir bölge ile donatılmıştır. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir ve kabin içinde ek derinlik destekleri ile bağlantılıdır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Çıkarılabilir yan ve arka duvarlar ile kilitlenebilir ve çıkarılabilir ön kapak erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Dynamic Basic serisi, BT altyapısının yüksek talepleri için üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir

- Koruma sınıfı IP20
- Güvenlik camlı metal yan desteklerden yapılmış ön kapı
- Ön kapıda döner kollu kilitleme sistemi
- 120° kapı açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme

- Arka ve yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- Dolabın altına zaten takılmış olan 4 tesviye ayağı dahil
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- Delikli kablo girişli taban, vidalı plaka ile kaplı
- Tavanda plastik kapaklı kalıpla kesilmiş kablo girişleri
- Çatı bir fan elemanını barındıracak şekilde hazırlanmıştır (delikli bağlantılar)
- Yerleşik bileşenler için muhafazada çeşitli topraklama noktaları
- Montaj seti dahil (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 290-550 mm
- Arka kapı: Kilitli arka panel, çıkarılabilir
- Birimler: 42
- Derinlik: 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 600 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	73.00	65.00	65.00	209.00	883,025.00
Packaging Unit Inside	1	73.00	65.00	65.00	209.00	883,025.00
Packaging Unit Single	1	73.00	65.00	65.00	209.00	883,025.00
Net single without Packaging	1	72.00	60.00	60.00	204.00	0.00

More images:

