

DIGITUS Netwerkkast Dynamic Basic serie - 600x800 mm (BxD)

DN-19 32U-6/8-D
EAN 4016032336495



32U netwerkkast, Dynamic Basic 1590x600x800 mm, kleur grijs (RAL 7035)

De netwerkkasten van de Dynamic-serie zijn ontwikkeld voor een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte uitbreiding van het netwerk. Doordachte plaatsingen van de kabelinvoeren in functie van het doeleinde voor een moeiteloze installatie. In de bodemplaat bevindt de invoer zich aan de achterkant in het midden en wordt deze beschermd door een vastgeschroefde afdekplaat. Kasten met een breedte vanaf 800 mm zijn links en rechts ook voorzien van kabelinvoeren met een kunststoffen afdekking. Deze zijn ook geïntegreerd in het dak (1 x voor kastbreedte van 600 mm, 3 x voor kastbreedte van 800 mm). Om plaats te bieden voor een ventilatormodule is de dakplaat ook voorzien van een geperforeerd gedeelte. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zij- en achterwanden en de afsluitbare en uitneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De DIGITUS® Dynamic Basic serie is voor de veeleisende IT-Infrastructuur vervaardigd. ontworpen en ontwikkeld.

- Beschermingsklasse IP20
- Voordeur gemaakt van metalen zijsteunen met veiligheidsglas
- Vergrendelingssysteem met draaibare hendel op voordeur
- 120° deuropeningshoek
- 1-punts vergrendeling op de voordeur

- Achter- en zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
- incl. 4 stelvoeten, die al onder de kast zijn gemonteerd
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant binnen de kast, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- Basis met geperforeerde kabelinvoer, afgedekt met geschroefde plaat
- Gestante kabelinvoeren met plastic afdekking in het dak
- Dak is voorbereid om een ventilatorelement te plaatsen (uitgestante bevestigingen)
- Diverse aardingspunten in de behuizing voor ingebouwde componenten
- Incl. installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- Volledig gemonteerd geleverd
- Installatiediepte voor componenten min.-max.: 430-750 mm
- Achterdeur: Achterpaneel met slot, afneembaar
- Belastingcapaciteit: 600 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 800 mm
- Eenheden: 32
- Kasttype: Netwerkkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Packaging Unit Inside	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Packaging Unit Single	1	64.00	85.00	65.00	171.00	944,775.00
Net single without Packaging	1	63.00	80.00	60.00	156.00	0.00

More images:

