

DIGITUS Armario de red de la serie Dynamic Basic - 800 x 800 mm (an. x pr.)

DN-19 42U-8/8-D
EAN 4016032336525



Armario de red 42U, Dynamic Basic 2040x800x800 mm, color gris (RAL 7035)

Los armarios de red de la serie Dynamic han sido desarrollados para la ampliación sencilla y especialmente económica de redes. El posicionamiento inteligente de las entradas para cables permite la instalación sencilla en función de la aplicación. Se encuentran en el centro de la parte posterior del chasis de base, protegidas por una placa de cubierta atornillada. Los armarios con un ancho a partir de 800 mm se amplían adicionalmente con entradas para cables dotadas de una cubierta de plástico en el lado izquierdo y derecho. Estas están integradas también en el techo (1 unidad con un ancho del armario de 600 mm, 3 unidades con un ancho del armario de 800 mm). Para el alojamiento de un módulo ventilador se incluye además una zona troquelada en el chasis de techo. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales y traseras desmontables y la puerta frontal desmontable y con cerradura facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Dynamic Basic DIGITUS® ha sido diseñada y desarrollada para satisfacer las altas exigencias de la infraestructura de TI

- Grado de protección IP20
- Puerta delantera de montantes laterales metálicos con cristal de seguridad
- Sistema de cierre con manilla giratoria en la puerta delantera
- Ángulo de apertura de la puerta de 120
- Cierre de 1 punto en la puerta delantera

- Los paneles traseros y laterales se pueden cerrar y desmontar
- Incl. 4 patas niveladoras, ya montadas debajo del mueble
- Rieles de perfil de 483 mm (19") montados en la parte delantera y trasera dentro del armario, galvanizados
- Los rieles de perfil de 483 mm (19") son ajustables en profundidad y están etiquetados con la unidad de altura
- Base con entrada de cable perforada, cubierta con placa atornillada
- Entrada de cable perforada con tapa de plástico en la base a izquierda y derecha
- Entradas de cables troqueladas con tapa de plástico en el techo
- El techo está preparado para alojar un elemento de ventilación (soportes perforados)
- Varios puntos de toma de tierra en la caja para los componentes integrados
- Incl. juego de montaje (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- Profundidad de montaje de los componentes mín.-máx.: 430-750 mm
- Se suministra totalmente montado
- Ancho: 800 mm
- Capacidad de carga: 600 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 800 mm
- Puerta delantera: Puerta de cristal, apertura simple
- Puerta posterior: Panel posterior con cerradura, desmontable
- Tipo de armario: Armario de red
- Unidades: 42
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- Juego de cables de puesta a tierra
- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- 2 x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	112.50	88.00	88.00	220.00	1,703,680.00
Packaging Unit Inside	1	112.50	88.00	88.00	220.00	1,703,680.00
Packaging Unit Single	1	112.50	88.00	88.00	220.00	1,703,680.00
Net single without Packaging	1	111.00	80.00	80.00	204.00	0.00

More images:

