

DIGITUS Serverkast Dynamic Basic serie - 600x1000 mm (BxD)

DN-19 SRV-26U-D
EAN 4016032336532



26U serverbehuizing, Dynamic Basic, 1360x600x1000 mm Geperforeerde stalen deuren, kleur grijs (RAL 7035)

De 483 mm (19")-kasten van de Dynamic-serie zijn ontwikkeld voor een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte uitbreiding van het netwerk. Doordachte plaatsingen van de kabelinvoeren zorgen in functie van het doeleinde voor een moeiteloze installatie. In de bodemplaat bevindt de invoer zich aan de achterkant in het midden en wordt deze beschermd door een vastgeschroefde afdekplaat. Kasten met een breedte vanaf 800 mm zijn links en rechts ook voorzien van kabelinvoeren met een kunststoffen afdekking. Deze zijn ook geïntegreerd in het dak (1 x voor kastbreedte van 600 mm, 3 x voor kastbreedte van 800 mm). Om plaats te bieden voor een ventilatormodule is de dakplaat ook voorzien van een geperforeerd gedeelte. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zijwanden en de afsluitbare en uitneembare, geperforeerde voor- en achterdeur verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De DIGITUS® Dynamic Basic serie is voor de veeleisende IT-Infrastructuur vervaardigd, ontworpen en ontwikkeld.

- Beschermingsklasse IP20
- Stalen voor- en achterdeur met 70% perforatie
- Vergrendelingsstelsel met draaibare hendel op voor- en achterdeur
- 120° deuropeningshoek

- 1-punts vergrendeling op alle deuren
- Zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
- incl. 4 stelvoeten, die al onder de kast zijn gemonteerd
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant binnen de kast, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- Ingebouwde dieptesteunen zorgen voor stabiliteit
- Basis met geperforeerde kabelinvoer, afgedekt met geschroefde plaat
- Gestanste kabelinvoeren met plastic afdekking in het dak
- Dak is voorbereid om een ventilatorelement te plaatsen (uitgestante bevestigingen)
- Diverse aardingspunten in de behuizing voor ingebouwde componenten
- Incl. installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- Volledig gemonteerd geleverd
- Installatiediepte voor componenten min.-max.: 630-950 mm
- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Belastingcapaciteit: 600 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 1000 mm
- Eenheden: 26
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	81.50	105.00	65.00	138.00	941,850.00
Packaging Unit Inside	1	81.50	105.00	65.00	138.00	941,850.00
Packaging Unit Single	1	81.50	105.00	65.00	138.00	941,850.00
Net single without Packaging	1	0.00	100.00	60.00	133.00	0.00

More images:

