

DIGITUS Adaptador Keystone LC para panel de conexión

DN-BLIND-LC
EAN 4016032342274



Marco LC Keystone para panel de conexiones Color blanco

El adaptador a presión DIGITUS® para panel de conexión ofrece la solución más sencilla para ampliar o cubrir los campos vacíos del panel de conexión. Cada uno de los marcos Keystone LC tiene una toma LC compatible y son ideales para optimizar el cableado de los paneles de conexión. Todos los adaptadores a presión DIGITUS®

están disponibles en color gris y negro. También están disponibles los acopladores LC especiales sin flancos.

La solución de fibra óptica para panel de conexión modular

- Estructura Keystone para acopladores LC
- Color: blanco

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	9.50	50.00	33.00	35.00	57,750.00
Packaging Unit Inside	100	0.19	17.00	10.00	5.00	850.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.

- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com