

DIGITUS Adattatore Keystone LC per pannello patch

DN-BLIND-LC
EAN 4016032342274



Telaio Keystone LC per pannello patch Colore bianco

L'adattatore Snap-In DIGITUS® per pannelli patch offre la soluzione più semplice per espandere o chiudere i campi vuoti dei pannelli patch. I telai Keystone LC si adattano a ogni alimentazione LC e per questo sono ideali per ottimizzare la connessione dei cavi dei pannelli patch.

Tutti gli adattatori Snap-In DIGITUS® sono disponibili nei colori grigio e nero. Sono disponibili anche giunti speciali LC senza fianchi.

La soluzione LWL per pannello patch modulare

- Telaio Keystone per accoppiamenti LC
- Colore: bianco

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	9.50	50.00	33.00	35.00	57,750.00
Packaging Unit Inside	100	0.19	17.00	10.00	5.00	850.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.

- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com