


# DIGITUS Cat 6 F-UTP getwist aderpaar installatiekabel

DK-1623-VH-305  
EAN 4016032344063



## CAT 6 F-UTP installatiekabel, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, rol van 305 m, Sx, Vi

DIGITUS® categorie 6 F-UTP installatiekabel wordt ontwikkeld en getest volgens de specificaties van ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B, en EN50173 categorie 6. Iedere kabel bestaat uit 8 aders met kleurcodering en AWG 23 polyethyleen isolatie. De aders zijn ineengedraaid in 4 paren met verschillende draadlengtes. Op de buitenmantel afgedrukte details bevatten de merknaam en het artikelnummer. De kabel wordt geleverd in een kartonnen uittrekdoos of op een houten haspel, wat de installatie vereenvoudigt.


### Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Fysische eigenschappen:
- Geleider: AWG 23/1, blank koperdraad, nominale diameter 0,57 mm
- Systeem (systemen) voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties: Systeem 3
- Isolatie: HD-PE
- Totaal aantal geïsoleerde geleiders: 8, gedraaid in 4 paren
- Kleurcode: blauw-wit, oranje-wit, groen-wit, bruin-wit
- Paar afscherming: geen
- Algehele afscherming: met aluminium gelamineerde polyesterfolie, dekt 100%, tweedraads
- Buitenmantel: Halogeenvrij (FRNC-B/LSZH-1)
- Dikte buitenmantel: 0,50 mm nominaal
- Kleur: Violet (RAL 4005)
- Mechanische eigenschappen:
- Trekbelasting: 150N max.

- Dynamische buigradius: 8x AD mm min.
- Statische buigradius: 4x AD mm min.
- Temperatuurbereik transport en opslag: -20 °C tot +60 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +75 °C
- Temperatuurbereik installatie: 0 °C tot +50 °C
- Buitendiameter: 7,0 mm nominaal
- Vlamvertraging: IEC 60332-1
- Halogeenvrij en rookdicht: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Vuurbelasting: 295 Mj/km
- Elektrische eigenschappen:
- Gemiddelde impedantie: 100±50Ω bij 1MHz - 600MHz
- Capaciteit: 40 pF/m nominaal bij 800 Hz
- Onbalans capaciteit (paar-aarde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolatiweerstand: 5 GΩm x km min.
- Lusweerstand: 147 Ωm/km max. (2% max. onbalans in weerstand)
- Bedrijfsspanning: 72 Vdc max.
- Toevoegingsverlies: 40 dB
- Fasevertraging: 535 nS/100 m max.
- Tijdvertraging: 20 nS/100 m max.
- NVP: 69%
- Assortiment: Getwist paar Installatiekabels
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: F-UTP, folieafscherming
- CPR: Eca
- Lengte: 305 m
- Kleur: violet
- Mantel: LSOH
- Structuur: 4 x 2 AWG 23/1, massief getwist paar



Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Inside	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Single	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Net single without Packaging	1	19.00	39.50	38.00	27.50	0.00

More images:



AWG	WT	WT	PR NEXT	ACR	PR FEXT	PL	PL FEXT	PR NEXT	PR FEXT
24	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1	14	14	14	14	14	14	14	14	14
10	14	14	14	14	14	14	14	14	14
16	14	14	14	14	14	14	14	14	14
20	14	14	14	14	14	14	14	14	14
24	14	14	14	14	14	14	14	14	14
28	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Produktinformation Product Information	Physikalische Eigenschaften Physical Properties
<b>Produktname:</b> DK-1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub> <b>Part Number:</b> 1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub> <b>Part Number:</b> 1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub> <b>Part Number:</b> 1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub>	<b>Part Number:</b> 1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub> <b>Part Number:</b> 1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub> <b>Part Number:</b> 1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub> <b>Part Number:</b> 1623-VH-305 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E <sub>ca</sub>



**AWG 23/1**  
**250 MHz Transmission**  
**1 Gbit Ethernet**  
**CAT 6 100 ans**  
**20°/±75°**  
**LSZH**  
**Eca CPR class**

**CAT 6 F/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E<sub>ca</sub>**

