

# DIGITUS Aansluitkabel voor VGA-beeldscherm

**AK-310103-030-S**  
**EAN 4016032344889**



**VGA-monitoraansluitkabel, HD15 St/St, 3,0m, 3Coax/7C, 2xFerriet, bw**

Voor het aansluiten van een PC, bijvoorbeeld met een monitor of beamer/projector.

**Biedt kwalitatief hoogwaardige bescherming tegen externe storingen en voorkomt spookbeelden en/of andere beeldfouten.**

- Ondersteunt 1280 x 1024 pixels met 60Hz
- 3 x coax voor RGB en 7 x AWG28 signaaldraden
- 2 x ferrietfilters
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: VGA kabels
- AWG: 28

- Connector 1: HD DSUB, 15-pins, stekker
- Connector 2: HD DSUB, 15-pins, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Display Data Channel: DDC2
- Ferrietfilter: 2 x ferrietklemmen
- Geleerde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kabeltype: 3Coax + 7-aderig
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 3 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 30           | 10.50       | 39.00      | 31.00      | 24.00       | 29,016.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 3.50        | 15.00      | 31.00      | 31.00       | 14,415.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.35        | 5.00       | 14.00      | 22.00       | 1,540.00        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.33        | 5.00       | 14.00      | 22.00       | 0.00            |

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com