

DIGITUS Universal Fiber Optik Kurulum Kablosu, OM3

DK-35081/4-U
EAN 4016032350804



FO A-I-DQ(ZN)BH 8G50/125µ, MM, OM4, 8 fiber iç/dış mekan, LSZH, Dca, siyah, uzunluk 1 m

Merkezi gevşek boru, kompakt bir kablo boyutunda yüksek gerilme mukavemeti ve esnekliğe sahip bir tasarım sunar. Merkezi gevşek tüpümüz fiber optik veri iletimi ve mükemmel teknik performans sunar. ISO90001, REAcH ve RoHS uyarınca düzenli kalite kontrol programlarımız yüksek bir kalite seviyesi sağlamaktadır. Portföyümüzdeki her ürünün kapsamlı bir kalifikasyon testinden geçirilmesi yüksek düzeyde güvenilirliği garanti eder. Her iki kalite prosedürü de kablolarımızın iç ve dış mekan dayanıklılığını ve performansını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- LSZH - düşük duman sıfır halojen
- UV ışınlarına dayanıklı
- Boyuna ve enine suya karşı dayanıklı
- Cam iplik takviyesi
- Metalik olmayan kemirgen koruması
- Metal içermez
- Çekirdek çapı: $50,0 \pm 2,5 \mu\text{m}$
- Kılıf çapı: $124,8 \pm 1,0 \mu\text{m}$
- Çekirdek düzensizliği : $\leq \%5,0$
- Kılıf yuvarlaklık dışı : $\leq \%1,0$
- Çekirdek-kabuk eşmerkezlilik hatası : $\leq 1,0 \mu\text{m}$
- Kaplama çapı : $245 \pm 7 \mu\text{m}$

- Kaplama düzgünlüğü : $\leq \%6,0$
- OFL bant genişliği gücü : 850nm'de : $\geq 3500 \text{ MHz x km}$; 1300nm'de : $\geq 500 \text{ MHz x km}$
- Etkin modal bant genişliği : 850nm'de : $\geq 4700 \text{ MHz x km}$; 1300nm'de : $\geq 500 \text{ MHz x km}$
- Fiber sayısı (OM4) : 2-12 adet.
- maks. gevşek tüp sayısı: 1 adet.
- Gevşek tüp başına lif sayısı : 2-12 adet.
- gevşek tüp : $2.0 \pm 0.2 \text{ mm}$
- Dış kılıf malzemesi: LSZH, BauPVO Dca, EN 50575: 2014+A1: 2016
- Dış kablo çapı: $6,5 \pm 0,5 \text{ mm}$
- Maks. izin verilen çekme kuvveti : 1400 N
- Ezilme direnci: 1000/200 N/100mm
- Sıcaklık aralığı: Taşıma ve depolama: - 40°C ila + 70°C; Kurulum: - 40°C ila + 60°C; Çalışma sırasında: - 40°C ila + 70°C
- Min. bükülme yarıçapı: Kurulum: 20 x OD; Çalışırken: 10 x OD
- Sıcaklık aralığı: Taşıma ve depolama: - 40°C ila + 70°C; Kurulum: - 40°C ila + 60°C; Çalışma sırasında: - 40°C ila + 70°C
- Fiber çapı: 50/125 µ
- Fiber sayısı: 8
- Fiber sınıfı: OM4
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kablo tipi: U-DQ (ZN) BH X G 50/125 µm
- Mod: Çok modlu
- Renkli kablo: siyah
- Uygulama: evrensel

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 2000 | 250.00 | 65.00 | 65.00 | 43.00 | 181,675.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.13 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 9.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.13 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 9.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.06 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |

More images:

