

# DIGITUS Шкаф SOUNDproof 483 мм (19")

DN-19 17U-SO-M  
EAN 4016032353324



## 17U SOUNDproof rack, 1000x750x1130 mm wood decor maple, black (RAL 9005)

Шкафы DIGITUS® SOUNDproof спроектированы для поглощения шумов, создаваемых установленным в них оборудованием. Эти шкафы идеально соответствуют интерьеру Вашего офиса благодаря своим прекрасным характеристикам по снижению уровня шума и наличию вариантов деревянной отделки поверхностей под клен, тик, орех, дуб или вишню. Поэтому данная серия изделий превосходно подходит для различных офисов, банков, больниц, лабораторий, отелей или конференц-залов. Шкафы SOUNDproof оснащены тихой системой вентиляции, максимальный уровень шума составляет 29 – 30 дБ. Согласно замеру, выполненному с расстояния одного метра, создаваемый уровень шума составляет 18 – 21 дБ. Кабельные кольца для организации кабеля и кабельные вводы со щеточным уплотнителем встроены внутрь шкафа в передней части. Возможна поставка шкафов различной высоты 17U, 32U и 42U шириной 750 мм и глубиной 1130 мм.

### Серия шкафов DIGITUS® SOUNDproof спроектирована для поглощения шумов, создаваемых установленными внутри корпуса работающими элементами.

- Снижает уровень шума от установленных внутри элементов
- Звукоизолирующий материал: 75 – 100 кг/м<sup>3</sup>, негорючий (стандарт BS 476 часть 6 класс 0, часть 7 класс 1), свободный от галогенов, с защитой от образования грибка и плесени, на всех дверях и боковых панелях, между двухслойными стенками и внутренней поверхностью внутренних стенок
- Снижение уровня шума до 18 – 21 дБ, при выполнении измерения с расстояния одного метра от корпуса
- Деревянная отделка на передних дверях и верхней панели (ДСП с меламиновым покрытием)
- Верхняя панель толщиной 30 мм, крепится изнутри шкафа
- Лицевая поверхность: клен
- Металлические детали стандартного черного цвета (RAL 9005)
- Класс защиты IP20
- Двухстворчатая передняя дверь (ДСП толщиной 18 мм с меламиновым покрытием) с декоративными ручками и цилиндрическим замком в верхней части

- Угол раскрытия передней двери 180°; угол раскрытия задней двери 120°
- Одностворчатая задняя дверь оборудована поворотной ручкой с замком и выпускными отверстиями для горячего воздуха
- Все двери оборудованы одной точкой запираения
- Задняя дверь с тремя зонами для блоков вентиляторов
- Тихая система вентиляции, макс. 29 – 30 дБ, с термостатом
- Средний расход воздуха на вентилятор: 106,8 м<sup>3</sup>/ч (данные для шкафа без оборудования)
- Боковые панели запираемые и съемные (узкие боковые панели слева и справа в задней части шкафа)
- Профильные направляющие 483 мм (19") установлены на передней и задней панели внутри шкафа, имеют гальваническое покрытие
- Профильные направляющие 483 мм (19") регулируются по глубине установки и имеют маркировку высоты в монтажных единицах
- Пол шкафа оборудован выдвижным кабельным вводом с уплотнением из губчатой резины
- Встроенные кабельные кольца для организации кабеля (88 x 60 мм) слева и справа в передней части
- Кабельные вводы со щеточным уплотнителем между кабельными кольцами для организации кабеля (70 x 145 мм)
- В комплект поставки входят цоколь, регулируемые опоры и ролики
- Cabinet type: SOUNDproof cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 1130 mm
- Front door: wood veneered door
- Load capacity: 1000 kg
- Units: 17
- Weight: 138 kg
- Width: 750 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

### Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	1	138.00	113.00	75.00	100.00	0.00

More images:

