

DIGITUS 483 mm (19") SOUNDproof kast

DN-19 17U-SO-C
EAN 4016032353379



17U geluiddichte kast, 1000x750x1130 mm Kersenhout effect, zwart (RAL 9005)

De akoestisch geïsoleerde 483 mm (19")-kasten van de SOUNDproof-serie zijn ontworpen om het geluid van de geïnstalleerde componenten binnenin te absorberen. Met hun superieure geluidsdemping en houten ontwerp - verkrijgbaar in esdoorn, teak, walnoot, eik of kers - passen deze kasten bijvoorbeeld perfect in een kantooromgeving, waar ze naadloos opgaan in het bestaande interieur. Ze zijn voorzien van een stil ventilatiesysteem met een maximaal geluidsniveau van 29-30 dB. De algemene geluidsdemping bedraagt 18-21 dB bij metingen op een meter afstand van de kast. Geïntegreerde kabelgeleiders met ringen en borstels aan de voorkant maken een feilloos kabelbeheer mogelijk. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur van het plaatstaal is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleur zwart (RAL 9005). Uitneembare en afsluitbare zijwanden aan de achterkant verbeteren samen met de afsluitbare deuren de toegankelijkheid.

De DIGITUS® SOUNDproof kastenserie is ontworpen om het geluid van de ingebouwde actieve elementen in de behuizing te absorberen.

- Vermindert het geluid van de componenten die erin zijn geïnstalleerd
- Geluidsisolatiemateriaal: 75-100 kg/m³, niet brandbaar (BS 476 Deel 6 Klasse 0, Deel 7 Klasse 1), halogeenvrij, schimmelwerend, op alle deuren en zijpanelen, tussen de dubbele wanden en de binnenkant van de binnenwanden.
- Geluidsreductie tot 18-21 dB, gemeten op een afstand van één meter van de behuizing
- Houtdecor op voordeuren en dak (gemelamineerde spaanplaat)
- Het dak is 30 mm dik en wordt in de kast bevestigd
- Houtdecor: Kersen
- Metalen onderdelen in de standaardkleur zwart (RAL 9005)
- Beschermingsklasse IP20

- Dubbele voordeur (18 mm dik gemelamineerd spaanplaat) met decoratieve handgrepen en cilinderslot bovenaan
- 180° deuropeningshoek van de voordeur; 120° deuropeningshoek van de achterdeur
- Enkele deur achteraan met vergrendelbare zwenkbare handgreep en heteluchtuitlaten
- 1-punts vergrendeling op alle deuren
- Achterdeur met 3-delig gebied voor ventilatoreenheden
- Stil ventilatiesysteem, max. 29-30 dB, met thermostaat
- Gemiddeld luchtdebiet per ventilator: 106,8 m³/h (gebaseerd op een niet-uitgeruste kast)
- Afsluitbare en verwijderbare zijpanelen (smalle zijpanelen links en rechts achteraan de kast)
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant binnen de kast, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- Schuifbare kabelinvoer met schuimrubberen afdichting in de basis
- Geïntegreerde kabelbeheerringen (88x60 mm) links- en rechtsvoor
- Kabelinvoeren met borstelstrip tussen de kabelbeheerringen (70x145 mm)
- Levering inclusief sokkel, stelvoeten en wielen
- Installatiediepte voor componenten min.-max.: 160-740 mm
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 750 mm
- Diepte: 1130 mm
- Eenheden: 17
- Gewicht: 138 kg
- Kasttype: SOUNDproof kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: fineerhouten deur
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	1	138.00	113.00	75.00	100.00	0.00

More images:

