

DIGITUS 483 mm (19") SOUNDproof kabin

DN-19 17U-SO-C
EAN 4016032353379



17U SES geçirmez kabin, 1000x750x1130 mm Kiraz ahşap efektli, siyah (RAL 9005)

SOUNDproof serisinin akustik olarak izole edilmiş 483 mm (19") genişliğindeki kabinler, içine yerleştirilmiş olan bileşenlerin seslerini absorbe etmek amacıyla tasarlanmıştır. Üstün ses azaltma özelliklerine sahip olan ve akçaağaç, tik, ceviz, meşe veya kiraz sürümlerinde sunulan bu kabinler, örneğin ofis ortamlarında, mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak şekilde mevcut iç mekâna sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Maksimum 29-30 dB ses düzeyinde sessiz bir havalandırma sistemi ile donatılmışlardır. Kabinden bir metre uzaklıkta yapılan ölçüm sonucunda genel ses azaltma seviyesi 18-21 dB'dir. Entegre kablo yönlendirmeleri, ön bölgede bulunan halkalar ve fırçalar sayesinde düzenli bir kablo yönetimi sağlar. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, standart siyah (RAL 9005) renginde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Arka bölgede yer alan çıkarılabilir ve kilitlenebilir yan paneller, kilitlenebilir kapılar ile birlikte erişilebilirliği artırır.

DIGITUS® SOUNDproof kabin serisi, içerisindeki aktif elemanların seslerini gövdenin içinde sönümlenmek üzere tasarlanmıştır.

- İçine monte edilen bileşenlerden gelen gürültüyü azaltır
- Ses yalıtım malzemesi: 75-100 kg/m³, alev almaz (BS 476 Bölüm 6 Sınıf 0, Bölüm 7 Sınıf 1), halojensiz, mantar önleyici, tüm kapılarda ve yan panellerde, çift duvarlar arasında ve iç duvarların iç kısmında
- Gövdeden bir metre uzaklıkta ölçülen gürültü 18-21 dB'ye kadar azaltılır
- Ön kapılarda ve çatıda ahşap dekor (melamin kaplı sunta)
- Çatı 30 mm kalınlığındadır ve kabinin içine sabitlenmiştir
- Ahşap dekor: Kiraz
- Standart siyah renkli metal parçalar (RAL 9005)
- Koruma sınıfı IP20

- Dekoratif kulplu ve üstte silindirik kilitli çift kanatlı ön kapı (18 mm kalınlığında melamin kaplı sunta)
- Ön kapı için 180° kapı açılma açısı; arka kapı için 120° kapı açılma açısı
- Kilitlenebilir döner kolu ve sıcak hava çıkışı tek kanatlı arka kapı
- Tüm kapılarda 1 noktadan kilitleme
- Fan üniteleri için 3 bölümlü alana sahip arka kapı
- Sessiz havalandırma sistemi, maks. 29-30 dB, termostatlı
- Fan başına ortalama hava akış hızı: 106,8 m³/sa (donatılmamış bir muhafazaya göre)
- Kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller (kabinin arkasında solda ve sağda dar yan paneller)
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- Tabanda köpük kauçuk contalı kayar kablo girişi
- Ön sol ve sağda entegre kablo yönetim halkaları (88x60 mm)
- Kablo yönetim halkaları arasında fırça şeritli kablo girişleri (70x145 mm)
- Teslimata baza, tesviye ayakları ve tekerlekler dahildir
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 160-740 mm
- Ağırlık: 138 kg
- Birimler: 17
- Derinlik: 1130 mm
- Genişlik: 750 mm
- Kabin tipi: SES geçirmez kabin
- Ön kapı: ahşap kaplamalı kapı
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yük kapasitesi: 1000 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	1	138.00	113.00	75.00	100.00	0.00

More images:

