

DIGITUS Prolunga VGA-UTP Set

DS-53400
EAN 4016032356721



Estensore VGA via UTP, impostare max. 1920x1200, 300 m di estensione del segnale, 0-70°C

Prolunga un segnale VGA fino a 300 m, con un semplice cavo UTP tra l'unità trasmittente e la ricevente.

Consente una distribuzione semplice e veloce dei segnali video VGA fino a 300 m. In questo modo potrete posizionare lo schermo in dove volete.

- Prolunga Cat 5 VGA composta da un trasmettitore e un ricevitore
- Possibili alte risoluzioni fino a 1920 x 1200 pixel
- Supporta l'estensione di segnali audio stereo
- Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Peso: 213 g (trasmettitore), 208 g (ricevitore)
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C

- Umidità: da 10% a 85% (senza condensa)
- Alimentazione elettrica: 5 V @ 1 A, max 5 W
- Risoluzione max. HDTV: 1920 x 1200 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Categoria: CAT 5e
- Distanza: 300 m
- KVM: no
- Porte di collegamento video: VGA
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1x estensore VGA UTP DIGITUS®
- 2 x alimentatore (5 V/1 A)
- 1 manuale d'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.20	60.00	36.50	25.50	55,845.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Packaging Unit Single	1	0.76	27.30	17.50	5.50	2,627.62
Net single without Packaging	1	0.21	11.00	7.50	2.50	0.00

More images:





VIDEO VERLÄNGERUNGEN
VIDEO EXTENSIONS

M = Meter / meters

Model	Length
HDMI	
DS-68900 1 m (3.28 ft)	3.28 M
DS-68901	3.1 M
DS-68100	3.1 M
DS-68400 (with HDCP)	3.1 M
DS-68900 1 m (3.28 ft)	10 M
DS-68100	10 M
DS-68100	10 M
VGA	
DS-68900-1	3.1 M
DS-68200 1 m (3.28 ft)	10 M
DS-68400	3.1 M
DS-68400 (with HDCP)	3.1 M
DS-68440 (with HDCP)	3.1 M
DVI	
DS-64901	3.1 M
DS-64101	3.1 M