

# DIGITUS Modulo di ventilazione per alloggiamenti a parete da 19" IP55

**DN-19 FAN-2-WM-I**  
**EAN 4016032361015**



**Unità di ventilazione su tetto per alloggiamento a parete IP55 filt., 2 ventola, term., interruttore, grigio (RAL 7035)**

Le unità di ventilazione su tetto sono adatte per tutti gli alloggiamenti a parete IP55 montati. L'installazione nel modulo su tetto può essere effettuata in modo semplice e veloce. Un interruttore e un termostato regolabile garantiscono capacità di adattamento ottimali.

**L'accessorio DIGITUS® da 483 mm (19") è stato progettato per le esigenze elevate delle infrastrutture IT ed è realizzato secondo gli standard della qualità tedesca.**

- 2 moduli di ventilazione per alloggiamento a parete IP55
- Ciclo di vita: 10.000 h
- 18/17 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0.13/0.11 A, 2300/3000 rpm
- Ciclo di vita: 10.000 h

- Livello del rumore per ventole (funzionamento 50/60 Hz): 43/48 dbA
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Peso: 1.97 kg
- Aria di montaggio: 482,6 mm (19")
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Filtro: sì
- Flusso d'aria: 4.6 m3/min
- Per serie di armadi: Montaggio a parete
- Quantità di ventole installate: 2

**Package contents**

- Materiale di fissaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	2.13	21.50	38.00	8.50	6,944.50
Packaging Unit Inside	1	2.13	21.50	38.00	8.50	6,944.50
Packaging Unit Single	1	2.13	21.50	38.00	8.50	6,944.50
Net single without Packaging	1	1.95	20.50	36.00	7.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)