

DIGITUS Duvara monte muhafaza IP55 - dış mekan kullanımı için - 600x450 mm (GxD)

DN-19 16U-I-OD
EAN 4016032362128



16U duvara monte muhafaza, dış mekan, IP55 891x600x450 mm, gri renk (RAL 7035)

Duvara monte edilebilen endüstriyel ağ kabinleri, IP55 koruma sınıfına uygun olarak özellikle zorlu dış mekan koşullarına özgü ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmıştır. Kabinler, kilitlenebilir döner kulplu 3 noktalı kilitleme sistemi ve izole edilmiş PG kablo contaları gibi özelliklerle en iyi performansı sunar. Entegre havalandırma filtreli kabinler temiz hava girişi sağlar (IP54 uyarınca su ve toz girişine karşı koruma). Uygulama alanları çevresel etkilere (yağmur, toz, dolu, kar, sıçrayan su) maruz kalan dış mekanlardır. Fan modülü montajı için tavan şasisi de delinmiş bir bölge ile donatılmıştır. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleri ile işaretlenmiş galvanizli 483 mm (19") bir çift profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 2,0 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) renginde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Duvar montajı ekteki braketler aracılığıyla yapılır. İsteğe bağlı olarak, kabinler bir kaide ile bağımsız bir şekilde kullanılabilir veya bir montaj kiti kullanılarak direklerle takılabilir.

DIGITUS® IP55 dış mekan duvar tipi muhafazalar endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. IP55 koruma sınıfına uygun olarak suya ve toza karşı korumalıdır.

- Koruma sınıfı IP 55
- Döner kollarla kilitlenebilir çelik ön kapı
- 140° kapı açılma açısı
- Ön kapının 3 noktadan dört noktadan kilitlemesi
- Topraklamalı ön kapı ve iki adet kaynaklı, güçlendirici U-şekilli giriş ve conta

- 483 mm (19") profil raylar muhafazanın içinde ön tarafa monte edilmiştir, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- 1,5 mm yüksek yük taşıma kapasitesine sahip sağlam çelik sac, toz boya kaplı
- Daha fazla stabilite için ayrı ayrı kaynaklanmış gövde
- Zemindeki kablo girişleri: 2x M32, 1x M63, 2x PVC kör kapak (28 mm çapında)
- Kanopi, takılacak fan modülleri ile muhafazadan sıcak hava çıkışı sağlar
- Entegre havalandırma filtresi yuvaları temiz hava girişini sağlar
- Duvara montaj için 3 mm kalınlığında 4 montaj braketleri ve bunlara uygun vida ve pullar dahil
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 142-342 mm
- Montaj deliklerinin duvar montajına uzaklığı (Y x G) mm cinsinden: 698 x 550
- Birimler: 16
- Derinlik: 450 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin, dış mekân
- Ön kapı: Çelik kapı, kapalı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yük kapasitesi: 100 kg
- IP koruma sınıfı: IP55
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	42.00	50.00	65.00	94.10	305,825.00
Packaging Unit Inside	1	42.00	50.00	65.00	94.10	305,825.00
Packaging Unit Single	1	42.00	50.00	65.00	94.10	305,825.00
Net single without Packaging	1	41.00	45.00	60.00	89.10	0.00

More images:**Safety notes**

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları güç dalgalanmalarından veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com