

DIGITUS Módulo de conexión CAT 7

DN-93907-1
EAN 4016032363590



Módulo de conexión CAT 7, 600 MHz, tiras LSA para AWG 22-26, apantallado, diseño compacto, 26x35x80mm

El módulo de conexión DIGITUS® CAT 7 se utiliza para lograr una óptima unión de los cables de datos apantallados. El módulo de enlace se puede utilizar para extender el cableado o para reemplazar los cables dañados volviéndolos a conectar sin tener que instalar la sección de cableado completa. Para una instalación rápida y fácil, el conector del cable se basa en la tecnología LSA probada con 45° de inclinación de los contactos.

- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propiedades generales:
- Adecuado para el montaje en canales de parapeto, de montaje empotrable y de superficie
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Adecuado para la conexión de cables de instalación - extensión de cables, sustitución de los tendidos de cable defectuosos
- Sujetacables integrado para cable de instalación

- Compatible con cable AWG 22-26 promedio
- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 μ chapado en oro
- Apantallamiento RJ-45: Bronce niquelado
- Borne de desplazamiento LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronce fosforoso niquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00