

DIGITUS CAT 5e U-UTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1511-V-305-1
EAN 4016032363811



CAT 5e U-UTP kurulum kablosu, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 305 m karton, Sx, gri

D sınıfı kablo hatlarının kurulumları için uygundur, 100MHz.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 24/1
- İzolasyon: PE (polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca; PVC
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,50 mm nominal
- Dış gövde rengi: Gri (RAL 7035)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C

- Dış çap simpleks (nominal): 4,7 mm nominal
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- İzolasyon sınıfı: EN 50174-2'ye göre "b"
- NVP: %69
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Uzunluk: 305 m
- Renk: gri
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 24/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.12	35.00	35.00	20.00	24,500.00
Packaging Unit Inside	1	9.12	35.00	35.00	20.00	24,500.00
Packaging Unit Single	1	9.12	35.00	35.00	20.00	24,500.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DIGITUS

100 MHz
1 Cat Ethernet
AWG 24/1
CAT 5e
20/140
Eca
CFR class

CAT 5e U/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

DIGITUS

DK-1511-V-305-1 // CAT 5e U/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS

DK-1511-V-305-1 // CAT 5e U/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, E_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Aufbaustruktur
Cable jacket

Cu-Shield
Cu-Weave

Minimiere
shielded cable

DIGITUS

Produktdaten Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Hersteller Produktname Material Lieferung Normen	Mittel Europe, Simplex, Flat, Twisted Pair DK-1511-V-305-1 100 MHz 20/140 100 MHz	Leiter Leitung Leitung Leitung	Bestandteile, 100 MHz 100 MHz 100 MHz 100 MHz
Elektrische Eigenschaften Electrical Properties		Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties	
Leitung Leitung Leitung Leitung	100 MHz 100 MHz 100 MHz 100 MHz	Leitung Leitung Leitung Leitung	Leitung Leitung Leitung Leitung

DIGITUS

Leitungscharakteristiken Transmission Properties										
FRQ	ATT	RETN	PS RETN	ACH	PR ACH	SL	RE RETN	PS RETN	RETN	RETN
1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 1011688-0247-0114

Intertek

Intertek

Intertek

DIGITUS

DIGITUS

Cat System	Struktur	Leitungscharakteristiken (AWG)	Leitungscharakteristiken (AWG)	Leitungscharakteristiken (AWG)	Leitungscharakteristiken (AWG)
B2ca	High	24	24	24	24
Cca	High	24	24	24	24
Dca	Medium	24	24	24	24
Eca	Low	24	24	24	24

