

DIGITUS Network Rack Unique Series - 600x1200 mm (WxD)

DN-19 47U-6/12-1B
EAN 4016032364290



47U network rack, Unique 2244x600x1200 mm, color black (RAL 9005)

Nätverksskåpen i Unique-serien är utvecklade för enkel installation av aktiva och passiva nätverkskomponenter och organiserad kabelhantering. Varje skåp är tillverkat av upp till 1,5 mm tjock stålplåt. En särskild böckningsteknik ger en mycket robust stålkonstruktion för högsta stabilitet. Färgsättningen sker med pulverlackering i färgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). I särskilda fall kan skåpen demonteras för att kunna ställas upp på svårtillgängliga platser. Dörrarna är lätta att demontera och kan hängas åt båda håll. I taket finns en separat lucka med ventilationsöppningar för ökad luftcirkulation. Dessutom är taket förberett för infästning av en fläktmodul för aktiv ventilation. Invändigt är nätverksskåpen försedda med två par (fyra stycken) förmonterade 483 mm (19") profilskenor. Skenorna är galvaniserade och märkta med höjdenheten (kan räknas från båda håll). De kan justeras i djupled och är anslutna till vertikala stag i skåpet, vilket skapar de bästa förutsättningar för en intensiv utbyggnad med 483 mm (19")-komponenter. Vid installationen är det viktigt att beakta kabelhanteringen. I golvet på samtliga skåp finns en skjutbar kabelgenomföring med skumgummitätning. Skåpen fr.o.m. 26HE är utrustade med två kabelgenomföringar med borstlist över och under bakdörren. Skåp med en bredd från 800 mm har fler möjligheter till kabelgenomföring och är försedda med ytterligare ingångar med borstlist på vänster och höger sida i tak och golv. Dessutom finns vertikala kabelgenomföringskanaler med täcklist på båda sidor av de 483 mm (19") långa profilskenorna på fronten (på skåp fr.o.m. en bredd av 800 mm). Det stora utbudet av tillbehör för kabelhantering, hyllplan etc. uppfyller de flesta krav vid daglig användning.

The DIGITUS® Professional Unique Series is made for high demand IT-Infrastructure Solutions - designed and developed on highest standard in Germany

- Safety class rating IP20
- Lateral metal struts front door with safety glass
- Lock system with pivot lever on front door (ready for profile half cylinder; adapter included)

- 120° door opening angle on front- and rear doors
- 1-point-locking-mechanism on all doors
- Side panels are lockable and removable
- incl. 4 pieces of leveling feet already pre-configured under the rack
- 483 mm (19") profile rails mounted on the front- and rear side inside of the rack, galvanized
- 483 mm (19") profile rails are adjustable in depth and with height unit marking
- Built-in depth support bars for more stability
- Sliding cable entry with rubber sealing on the base
- Cable entry with brush strip at the top and bottom of the cabinet rear side
- Special roof construction for fan unit with added lid which can be unmounted
- Several earthing points for rack components
- Incl. installation set (screws, cage nuts, washers)
- Rack is completely mounted
- Equipment mounting depth min.-max.: 400-1135 mm

Attributes

- Bakre dörr: Ståldörr och kabelingång, enkel öppning
- Belastningskapacitet: 800 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 1200 mm
- Enheter: 47
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Nätverksskåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	150.00	125.00	65.00	229.40	1,863,880.00
Packaging Unit Inside	1	150.00	125.00	65.00	229.40	1,863,880.00
Packaging Unit Single	1	150.00	125.00	65.00	229.40	1,863,880.00
Net single without Packaging	1	149.00	120.00	60.00	224.40	0.00

More images:**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känsliga enheter från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com