

DIGITUS Armario de servidor de la serie Unique - 800 x 1200 mm (an. x pr.)

DN-19 SRV-47U-8/12
EAN 4016032364375



Armario para servidor 47U, Unique, 2272x800x1200 mm puertas de acero perforado, color gris RAL 7035)

Los armarios de servidor de la serie Unique han sido desarrollados para un cableado de redes particularmente cómodo y flexible. Las entradas equipadas con cepillos en los laterales del techo y la base (a partir de un ancho del armario de 800 mm), una entrada deslizante con junta de caucho celular, así como una entrada posterior adicional con tira de cepillo en el chasis de base, permiten un uso versátil con los escenarios de aplicación más diversos. Las puertas frontales perforadas de una hoja y las puertas posteriores perforadas de dos hojas que incluyen un asa abatible con semicilindro perfilado mejoran la circulación del aire. El techo está equipado con una cubierta perforada, fijada por encima de una construcción para el alojamiento sencillo de un módulo de ventilación. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 2,0 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales modulares (con división horizontal a partir de 42UA) y puertas extraíbles y dotadas de cerraduras facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Unique DIGITUS® ha sido fabricada, diseñada y desarrollada para cubrir las altas exigencias de la infraestructura de TI.

- Grado de protección IP20
- Puertas delanteras y traseras de acero perforado al 70%.
- Puerta delantera en la zona perforada o de plexiglás con curvatura hacia el exterior
- Sistema de cierre con manilla giratoria en la puerta delantera y trasera (incl. cerradura semicilíndrica de perfil)

- Ángulo de apertura de 230° de las puertas delantera y trasera
- Puerta trasera de doble hoja
- Puerta delantera con cierre de 4 puntos y puerta trasera con cierre de 3 puntos
- Paneles laterales divididos horizontalmente (dos por lado), con cerradura y extraíbles
- Incl. 4 patas niveladoras y 4 ruedas, que ya están montadas debajo del armario (las ruedas delanteras son bloqueables)
- Rieles de perfil de 483 mm (19") montados en la parte delantera y trasera dentro del armario, galvanizados
- Los rieles de perfil de 483 mm (19") son ajustables en profundidad y están etiquetados con la unidad de altura
- Los puntales de profundidad integrados proporcionan estabilidad
- Entrada de cables deslizante con junta de gomaespuma en el módulo de suelo y techo
- Entrada de cables con base y techo con escobilla izquierda y derecha
- El techo está preparado para alojar un ventilador, incluida la cubierta perforada
- Incl. juego de montaje (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- Se suministra totalmente montado
- Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr): 2332x880x1300 mm
- Pesos: 159 kg (neto); 172 kg (bruto)
- Profundidad de montaje de los componentes mín.-máx.: 150-1070 mm
- Ancho: 800 mm
- Capacidad de carga: 1000 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Profundidad: 1200 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, perforada, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de servidor
- Unidades: 47
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- 2 x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	160.00	125.00	85.00	227.20	2,414,000.00
Packaging Unit Inside	1	160.00	125.00	85.00	227.20	2,414,000.00
Packaging Unit Single	1	160.00	125.00	85.00	227.20	2,414,000.00
Net single without Packaging	1	159.00	120.00	80.00	222.20	0.00

More images:

