

DIGITUS Serverkast Unique Serie - 800x1200 mm (BxD)

DN-19 SRV-47U-8/12
EAN 4016032364375



47U serverkast, Uniek, 2272x800x1200 mm geperforeerde stalen deuren, kleur grijs RAL 7035)

De serverkasten van de Unique-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Invoeren met borstels aan de zijkant boven- en onderaan (vanaf 800 mm kastbreedte), een opschuifbare invoer met schuimrubberen afdichting en een extra invoer met borstels aan de achterkant in de bodemplaat maken veelzijdig gebruik in een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk. Enkele geperforeerde voordeuren en dubbele geperforeerde achterdeuren, incl. zwenkgreep met profielhalfcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak is voorzien van een geperforeerde afdekking die boven een constructie wordt bevestigd voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 2,0 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden (vanaf 42U horizontaal verdeeld) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De DIGITUS® Unique Serie is geproduceerd, bedacht en ontwikkeld voor de hoge eisen die de IT-Infrastructuur daaraan stelt.

- Beschermingsklasse IP20
- Voor- en achterdeuren gemaakt van 70% geperforeerd staal
- Voordeur in het geperforeerde of plexiglasen gedeelte met buitenwaartse kromming
- Vergrendelingssysteem met draaibare hendel op voor- en achterdeur (incl. profiel-halfcilinderslot)

- 230° deuropeningshoek van de voor- en achterdeuren
- Achterdeur met dubbele vleugels
- Voordeur met 4-punts vergrendeling en achterdeur met 3-punts vergrendeling
- Horizontaal gedeelde zijpanelen (twee per kant), afsluitbaar en verwijderbaar
- Incl. 4 stelvoeten en 4 zwenkwielen die al onder de kast zijn gemonteerd (voorwielen zijn vergrendelbaar)
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant binnen de kast, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- Ingebouwde dieptesteunen zorgen voor stabiliteit
- Opschuifbare kabelinvoer met schuimrubberen afdichting in de vloer- en dakmodule
- Kabelinvoer met voet en dak met borstelstrip links en rechts
- Dak is voorbereid voor een ventilatoreenheid, inclusief geperforeerde afdekking
- Incl. installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- Volledig gemonteerd geleverd
- Afmetingen verpakking (HxBxD): 2332x880x1300 mm
- Gewicht: 159 kg (netto); 172 kg (bruto)
- Installatiediepte voor componenten min.-max.: 150-1070 mm
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 1200 mm
- Eenheden: 47
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, enkele opening
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	160.00	125.00	85.00	227.20	2,414,000.00
Packaging Unit Inside	1	160.00	125.00	85.00	227.20	2,414,000.00
Packaging Unit Single	1	160.00	125.00	85.00	227.20	2,414,000.00
Net single without Packaging	1	159.00	120.00	80.00	222.20	0.00

More images:

