

DIGITUS Fast Ethernet PoE + prolunga con 1 porta di ingresso 10/100Mbps e 2 porte 10/100Mbps di uscita

DN-95122
EAN 4016032365327



Ripetitore Fast Ethernet PoE (+) 1 porta 10/100Mbps PoE In / 2 porte Out

Il ripetitore DIGITUS® Fast Ethernet, supporta il cavo di rete e la tecnologia di rete più recenti per migliorare il segnale Ethernet fino a 300 metri. L'alimentatore è alimentato attraverso PoE (Power over Ethernet) con elettricità, quindi non è necessario un alimentatore separato ed è possibile utilizzare il dispositivo anche dove non ci sono collegamenti elettrici né prese per aumentare in modo significativo la vostra portata. È una soluzione perfetta, rapida ed economica per il monitoraggio e i progetti di rete.

Prolungate il vostro segnale Ethernet da 100 m a 300 m!

- Ethernet IEEE802.3/802.3u/IEEE802.3 af/at
- Velocità Ethernet: 10/100Mbps Fast Ethernet
- Distanza di trasmissione fino a 300m
- PoE - Power over Ethernet

- Non è necessario nessun alimentatore supplementare
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a 75 °C
- Dimensioni (L x P x H): 103 x 82 x 25 mm
- Peso: 195 g
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Package contents

- Prolunga Fast Ethernet PoE
- Istruzioni per l'uso
- Angolo d'installazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	16.00	40.00	66.00	36.00	95,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	12.20	16.70	7.40	1,507.68
Packaging Unit Single	1	0.40	12.20	16.70	7.40	1,507.68
Net single without Packaging	1	0.20	8.20	10.30	2.50	0.00

More images:



