

DIGITUS Distribuidor divisor 4K HDMI, 1x2

DS-46304
EAN 4016032366225



4K HDMI Splitter 1x2 supports 4K2K,3D video formats, black

O distribuidor divisor 4K HDMI 1x2 Digitus distribui o sinal do seu equipamento HDMI em até dois monitores, televisores ou projetores numa resolução de 4K Ultra HD. A inconveniente mudança de ligações de cabos pertence ao passado. Adicionalmente suporta também Full HD e Full 3D. O mesmo oferece a solução ideal para utilizações comerciais, como, p. ex., para apresentações de vídeo na parede ou apresentações de produto (salas de escritório/comerciais, expositores de feiras, vitrinas, salas de espera, na gastronomia, etc.), bem como para o âmbito particular (cinema em casa). Sejam imagens, apresentações, assim como filmes/vídeos ou jogos, com o distribuidor divisor 4K HDMI 1x2 viva os seus conteúdos numa resolução ultra nítida de 4K UHD.

Viva os seus conteúdos de média em simultâneo em até 2 monitores, televisores ou projetores numa resolução de 4K UHD!

- Ligações HDMI: 1x entrada, 2x saídas
- Suporta HD (30Hz), 4096 x 2160p píxeis de resolução
- Suporta vídeo de 4K Full HD, Full 3D, 4K2K
- Suporta HDTV
- Suporta o modo Deep Color, 30/36 bit
- Estado LED (indicação de ligação)
- Compatível com HDMI Padrão/HDMI High Speed

- Suporta formatos áudio comprimidos, p. ex., DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD e Dolby True HD)
- Suporta áudio padrão, p. ex., áudio DSD, áudio HD (HBR)
- Suporta repetidor HDCP
- Amplificador de sinal HDMI integrado - comprimento de cabo adicional possível de 5 m (HDMI padrão) ou até 15 m (HDMI de alta velocidade)
- Gama de frequência/taxa de transmissão de dados: 25 MHz - 340 MHz, até 3.0 Gbit/s por canal
- Compatível com HDCP rev. 1.3
- Tensão de entrada da fonte de alimentação: 5 V/1 A
- Dimensões ultra compactas: C 6,0 x L 7,0 x A 2,0 cm
- Peso: 370 g

Attributes

- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 1
- Signal output: HDMI

Package contents

- Distribuidor divisor 4K HDMI, 1x2
- Fonte de alimentação (5 V/1 A)
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com