

DIGITUS Распределитель 4K HDMI, 1x2

DS-46304
EAN 4016032366225



4K HDMI Splitter 1x2 supports 4K2K,3D video formats, black

Приемный распределитель Digitus 4K HDMI 1x2 разделяет сигнал Вашего устройства HDMI на два дисплея, телевизора или проектора с разрешающей способностью 4K Ultra HD. Трудоемкое подключение кабелей уходит в прошлое. Дополнительно также поддерживается Full HD и Full 3D. Устройство представляет собой идеальное решение для профессионального применения, как, например, для видео презентаций на стене или представления продуктов (офисы / торговые помещения, выставочные стенды, витрины, приемные, рестораны и кафе), а также для частного использования (домашний кинотеатр). Независимо от того, идет ли речь о фотографиях, презентациях, фильмах/видео или играх, с помощью приемного распределителя 4K HDMI 1x2 Вы можете наслаждаться Вашим контентом в исключительно четком разрешении 4K UHD.

Наслаждайтесь Вашим медиа контентом одновременно на 2 мониторах, телевизорах или проекторах с разрешающей способностью 4K UHD!

- Разъемы HDMI: 1 вход, 2 выхода
- Поддерживает Ultra HD (30 Гц), разрешение 4096 x 2160 пикселей
- Поддерживает 4K Full HD, Full 3D, видео 4K2K
- Поддержка HDTV
- Поддерживает Deep Color, 30/36 битов
- Светодиодные индикаторы состояния (индикаторы соединения)

- Подходит для стандарта HDMI/High Speed HDMI
- Поддерживает сжатые аудиоформаты, например DTS Digital, Dolby Digital (в том числе DTS-HD и Dolby True HD)
- Поддерживает стандартное аудио, например DSD аудио, HD (HBR) аудио
- Поддерживает повторитель HDCP
- Встроенный усилитель сигнала HDMI – возможна дополнительная длина кабеля 5 м (стандарт HDMI) либо до 15 м (High Speed HDMI)
- Диапазон частот/скорость передачи данных: 25 МГц - 340 МГц, вплоть до 3,0 Гбит/с на канал
- Совместим с HDCP, версия 1.3
- Входное напряжение источника питания: 5 В/1 А
- Ультра компактный - габариты: Д 6,0 x Ш 7,0 x В 2,0 см
- Вес: 370 г

Attributes

- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 1
- Signal output: HDMI

Package contents

- Распределитель 4K HDMI, 1x2
- Сетевой блок питания 5 В/1 А
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com