

# DIGITUS Cable de conexión USB Type-C

**AK-300136-010-S**  
**EAN 4016032368731**



**Cable de conexión USB Tipo-C, Tipo-C - A St/St, 1,0m, 3A, 5GB, versión 3.0, bw**

Para conectar dispositivos USB externos (con conector hembra C, como tablets o smartphones) al Host USB (por ejemplo: ordenadores, ordenadores portátiles o concentradores USB). Velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps (Super-Speed).

**Sincronización y carga superrápida**

- Transferencias de datos SuperSpeed de hasta 5 Gbit/s: 10 veces más rápido que USB 2.0
- Admite una fuente de alimentación de hasta 3 A
- Compatible con la especificación USB PD (Power delivery).
- Compatible con USB 2.0 y 1.1
- La clavija de tipo C puede utilizarse por ambos lados
- Resistencia pull-up de 56k

**Attributes**

- AWG: 24/28
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB A, macho
- Conector de color: negro
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Filtro de ferrita: no disponible
- Gama: Cables USB
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje doble
- Productos USB-C: sí

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 150          | 10.90       | 50.00      | 32.00      | 21.00       | 33,600.00 |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.73        | 30.00      | 20.00      | 3.70        | 2,220.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.07        | 9.00       | 9.00       | 1.50        | 121.50    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.05        | 9.00       | 9.00       | 1.50        | 0.00      |

**More images:**





**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)