

DIGITUS USB Type-C aansluitkabel

AK-300138-010-S
EAN 4016032368939



USB Type-C connection cable, type C to C M/M, 1.0m, 3A, 480MB, 2.0 Version, bl

Voor het aansluiten van externe USB-apparaten (met C-aansluiting, bijv. tablet of smartphone) op de USB-host (bijv. pc, notebook of USB-hub). Gegevensoverdrachtssnelheid tot 480 Mbps (High-Speed).

Maakt betrouwbare en snelle verbinding mogelijk tussen externe USB-apparatuur en de PC.

- Geleiders gemaakt van koper, folie en gevlochten afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- Gegevensoverdrachtssnelheid tot 480 Mb (SuperSpeed)
- Voeding tot 5 V/3 A en 15 W, 480Mbps
- Ondersteunt de specificatie USB PD (Power delivery).

- Type-C-stekker aan beide zijden te gebruiken
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 24/28
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Gekleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	400	6.50	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.16	30.00	20.00	1.40	840.00
Packaging Unit Single	1	0.02	9.00	9.00	0.62	50.22
Net single without Packaging	1	0.01	9.00	9.00	0.60	0.00

More images:



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com