

# DIGITUS USB Type-C aansluitkabel, Type-C naar C

AK-300138-018-S  
EAN 4016032368946



## USB Type-C connection cable, type C to C M/M, 1.8m, 3A, 480MB, 2.0 Version, bl

Voor aansluiting van externe USB-apparaten (met een C-aansluiting, bijvoorbeeld een tablet of smartphone) op de USB-host (bijvoorbeeld PC, notebook of USB-hub). Overdrachtssnelheid tot 480 Mbps (High-Speed).

### Voor razendsnel synchroniseren en laden

- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- Gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gb/s (SuperSpeed)
- Voeding tot 5V/3A en 15W
- Ondersteunt de USB PD (Power delivery) specificatie
- Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt

## Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 24/28
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 1.8 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 250          | 5.00        | 50.00      | 32.00      | 21.00       | 33,600.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.20        | 30.00      | 20.00      | 1.40        | 840.00          |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.02        | 9.00       | 9.00       | 0.62        | 50.22           |
| Net single without Packaging | 1            | 0.02        | 9.00       | 9.00       | 0.60        | 0.00            |

## More images:



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)