

DIGITUS Uttagslist med aluminiumprofil och säkring, 8-vägs uttag med jordkontakt, 2 m matningskabel IEC C14-kontakt

DN-95410-R
EAN 4016032369721



1U Aluminum PDU, rackmountable, 8x red CEE 7/7 10A Plug, 250VAC 50/60Hz, pre-fuse, IEC C14 plug

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp på 482,6 mm (19"). DIGITUS®-stickkontaktarna med 220-240 V vid 50-60 Hz är optimerade för montering i skåp och ger dig bästa möjliga prestanda med lämplig belastning. Det medföljande monteringsmaterialet på 482,6 mm (19") säkerställer optimal festsättning på profilskenorna i dina skåp. Varje uttagslist kan monteras horisontellt eller vertikalt och beroende på skåptyp är det möjligt att montera uttagslisten med kranarna vända uppåt eller nedåt.


Säker och professionell strömförsörjning i 482,6 mm (19")-området

- 8x RED-uttag 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W

- Aluminiumprofil
- Utgångarna roterade med 35
- Inklusive 2 metallfästen
- 2m anslutningskabel H05VV-F 3G1,5 mm²
- IEC C14, stickpropp
- Reservsäkring
- Uttag med jordningskontakt roterad med 35
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60320 C14 ingång
- Installation: Skrivbord, Rack 0U, Rack 1U
- Ström: 10 A
- Ström: 2,3 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.64	53.00	28.50	25.00	37,762.50
Packaging Unit Inside	1	0.96	50.10	11.00	5.00	2,755.50
Packaging Unit Single	1	0.96	50.10	11.00	5.00	2,755.50
Net single without Packaging	1	0.70	46.00	4.50	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com