

DIGITUS SFP+ 10G SM 1310nm 10Km compatible con HP con DDM,

DN-81201-01
EAN 4016032370031



SFP+ 10G SM 1310nm 10Km compatible con HP con DDM Conector LC, disipación de potencia < 1 W

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Alta calidad y excelente fiabilidad
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Producto láser clase 1 de conformidad con EN 60825-1
- Instalación sencilla Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Conexión en caliente


- Conexión: 1x LC Dúplex
- Longitud de onda: 1310 nm
- Potencia de transmisión: Mínimo -8 dBm, Máximo -0,5 dBm
- Potencia de recepción de sensibilidad: Mínimo -12,5 dBm
- Para una distancia de hasta 10,0km
- Mecanismo seguro de liberación rápida
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Compatible con HP
- Compatible con HP-Aruba
- Modo: Monomodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 10
- Longitud de onda: 1310 nm
- Compatible DDM: sí
- Compatibilidad del fabricante: HP
- Modo de difusión: Unidireccional
- Velocidad Ethernet: 10 gigabits

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	2.00	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:



Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
Fast Ethernet							
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
SFP+							
DS-4914	427610200800	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200800	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200800	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200800	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200800	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
10G							
DS-4914	427610200800	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200800	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
Fast Ethernet							
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4914	427610200750	10 Gbps	20km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com