

# DIGITUS Datakopplingsbox för Keystone-moduler, IP44, utanpåliggande med gångjärnsförsett lock

DN-93844-OD  
EAN 4016032370857



## Outdoor Mount Box for Keystone Modules, IP44 surface mount, optional inlet for 2x keystones

IP44-datakopplingsboxen (JUNG) för Keystone-moduler imponerar med sin enkla installation med skruvfäste och vertikalt uttag för datakabeln. Keystone-modulens anslutningar skyddas av ett gångjärnsförsett lock. Ett integrerat märkningsfält möjliggör individuell märkning. Monteringsinsatsen för datakopplingsboxen finns tillgänglig separat (DN-93844-OD-1).

### IP44 dataanslutningsbox för Keystone-moduler

- Version för Keystone-montering: 90° utlopp
- Användningsområden: Utomhus, industriell miljö
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Allmänna egenskaper:
  - Lämplig för utomhusbruk och industriella miljöer, IP44
  - Integrerat lock med gångjärn
  - Plastmärkningsfält
  - Kan utformas för att matcha standardväxelprogrammen hos växeltilverkarna
- Tekniska egenskaper:
  - Material tomt hölje: Termoplast, ABS UL 94V-0
  - Material för kåpa: Termoplast, ABS UL 94V-0
  - Material monteringsinsats: Termoplast, ABS UL 94V-0
  - Fysikaliska egenskaper:
    - Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.40	12.00	40.00	10.00	4,800.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	11.50	9.00	9.00	931.50
Packaging Unit Single	1	0.14	11.50	9.00	9.00	931.50
Net single without Packaging	1	0.12	5.50	8.50	7.50	0.00

### More images:



**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)