

DIGITUS Gebruik voor netwerkaansluitdoos Keystone module, IP44, opbouw met klapdeksel

DN-93844-OD-1
EAN 4016032370864



Inzetstuk voor 2x sluitsteen voor DN-93844-OD voor 2x RJ45 Keystone modules

De DIGITUS® IP44 netwerk aansluitdozen voor Keystone module overtuigt door eenvoudige installatie door middel van schroefbevestiging en loodrechte uitgang voor de dataleiding. De Keystone module aansluiting worden door een klapdeksel beschermd. Een geïntegreerd tekstveld maakt afzonderlijke markering mogelijk. De montage inzetstuk voor de dataverbinding zijn afzonderlijk te verkrijgen (DN-93844-OD-1).

IP44 Netwerk aansluitdoos voor Keystone Module

- Uitvoering Keystone opname: 90° schuin
- Toepassingsgebieden: Buitenshuis, omgeving industrie
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Algemene eigenschappen:
 - Geschikt voor het gebruik buiten en industrie omgeving, IP44
 - Ontwerp geschikt voor de gangbare schakelaarprogramma's van de schakelaar fabrikant
- Technische eigenschappen:
 - Materiaal voor het monteren: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
 - Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Materiaal deksel: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Materiaal voor het monteren: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
 - Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	0.04	2.00	11.00	19.00	418.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.60	4.00	5.50	13.20
Packaging Unit Single	1	0.00	0.60	4.00	5.50	13.20
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	4.00	5.50	0.00

More images:

