

DIGITUS FTTH-distributionsbox för utomhusbruk - 24 LC/duplex- eller 24 SC/simplex-kopplare

DN-968911
 EAN 4016032370987



Outdoor FTTH Distribution Box for 24x SC/SX or LC/DX adapters and 24 splices


FTTH-boxen är lämplig för utomhusinstallation. En intern hållare för 24x LC (DX) eller SC (SX) kopplingar används för fiberoptisk distribution. Ett överlängdsfack för pigtails och olika kabelgenomföringar säkerställer bästa möjliga kabeldragningsalternativ.

- Produktmått: 90 x 254 x 322 mm

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 1.45 | 3.50 | 29.00 | 11.00 | 1,116.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.45 | 34.00 | 29.00 | 11.00 | 10,846.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.45 | 34.00 | 29.00 | 11.00 | 10,846.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 1.20 | 32.20 | 25.40 | 9.00 | 0.00 |

More images:





Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablar från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontaktarna kan allvarligt försämrå signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns

maximala driftstemperatur

- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com