

DIGITUS Соединительный кабель для наружной прокладки CAT 6 S/FTP, полиэтиленовая оболочка

DK-1644-030/BL-OD
EAN 4016032371359



CAT 6 S-FTP outdoor patch cord, Cu, PE AWG 27/7, length 3 m, black sheath color

Соединительные кабели DIGITUS® категории 6 класса E производятся и испытываются в соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 и стандарта DIN EN 50173 CAT 6. Гарантия соответствия кабельного соединения требованиям спецификации ISO&EN, а также наличие превосходных функциональных характеристик кабельного соединения DIGITUS® CAT 6. Испытание производительности производилось до 250 МГц, включая такие функциональные характеристики, как например, перекрёстные помехи на ближнем конце («NEXT»). Соединительные кабели DIGITUS® разработаны специально с целью удовлетворения любых требований для всевозможного использования в различных сферах. Каждый кабель оснащен опрессованной гильзой с защитой от излома, с кабельным вводом. Гильза имеет также предохранитель стопорного рычага, который препятствует залипанию кабелей и одновременно предохраняет от отламывания стопорного рычага от разъема. Внешняя оболочка из полиэтилена является устойчивой к УФ-излучению, что обеспечивает надежное применение этого наружного соединительного кабеля в зонах, подверженных воздействию сильных температурных колебаний и прямого солнечного света. Дополнительная вспомогательная жила служит в качестве молниеотвода.

Превосходные функциональные характеристики и качество соединения для Вашей сети, а также стойкость к УФ-излучению.

- 2 разъема RJ45 (8P8C)
- Колпачки с защитой от излома, натяжения и перегиба
- Метки длины на оболочке
- Внутренний проводник: Медь (Cu)
- Обладает стойкостью к УФ-излучению, воздействию кислот и щелочей, коррозии
- Диапазон рабочих температур: -20 °C до +60 °C
- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 3 m
- Color: black
- Jacket: PE
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.10	46.00	33.00	29.00	44,022.00
Packaging Unit Inside	10	0.91	34.00	18.00	8.00	4,896.00
Packaging Unit Single	1	0.09	17.00	16.00	2.50	680.00
Net single without Packaging	1	0.08	300.00	1.20	1.30	0.00

More images:

