

DIGITUS Alloggiamenti Keystone Gper installazione delle guide, IP20

AN-25186
EAN 4016032372981



**Adattatore per guida top-hat per 1x modulo Keystone, IP20
Campo di etichettatura, molla di messa a terra, coperchio laterale**

Il modulo Keystone è installato sull'alloggiamento della rotaia. La distanza dell'alloggiamento dalla parete dovrebbe essere di circa 10 mm. Nella cassetta di distribuzione è possibile installare fino a 12 moduli in serie. La protezione IP20 è garantita solo se l'alloggiamento è installato con le coperture. Consegnato senza modulo Keystone.

Facile da installare ed elevate funzionalità per ogni armadietto

- Esecuzione della registrazione Keystone: Uscita angolata a 45°
- Campi di applicazione: Distribuzione elettrica

- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per l'installazione su guida DIN in quadri di distribuzione elettrica
- Sovraccoperta integrata
- Tappi laterali inclusi
- Tipo di protezione IP20
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	8.40	50.00	37.00	28.00	51,800.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Packaging Unit Single	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



