

DIGITUS Инжектор PoE Ultra, 802.3at, 60 Вт

DN-95104
EAN 4016032375944



Gigabit Ethernet PoE+ Injector, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 60W

Использование инжектора Digitus PoE позволяет сократить расход кабеля при установке устройств с поддержкой технологии PoE, например, сетевых IP-камер. Загрузка данных, а также электропитание устройств осуществляется только по сетевому кабелю Ethernet. Таким образом, пропадает необходимость прокладки отдельного кабеля электропитания, что позволяет усовершенствовать сеть также там, где отсутствуют розетки и кабели электропитания. Инжектор полностью соответствует стандарту IEEE802.3at Ultra PoE и обеспечивает выходную мощность в 60 Вт.

Позволяет сократить расход кабеля для беспроводных точек доступа, IP-телефонов и любых PoE-устройств.

- Соответствует стандартам 802.3at Ultra PoE и 802.3af PoE
- Удобное объединение кабелей электропитания и передачи данных в одном кабеле
- Позволяет усовершенствовать сеть там, где отсутствуют электрические розетки или кабели электропитания
- Не нуждается в конфигурации
- Поддерживает все PoE-устройства, соответствующие стандарту IEEE 802.3af (например, точки доступа, телефоны VoIP и IP-камеры)

- Дальность передачи – до 100 м; с дополнительным удлинителем PoE – до 400 м
- Потребляемая мощность: 1,6 Вт макс.
- Потребляемая мощность (с полной загрузкой): 10 Вт макс.
- Вход: 1 сетевой порт RJ-45 (передача данных)
- Выход: 1 сетевой порт RJ-45 (электропитание и передача данных)
- Выгрузка данных на выходе: 100/100/1000 Мбит/с Гигабит
- Выходная мощность: 60 Вт
- Напряжение на выходе: 55 В постоянного тока
- Диапазон рабочих температур: -10°C до +45°C
- Размеры: 193 мм x 85 мм x 41 мм
- Вес: 380 g
- Выход оснащен ограничителем тока нагрузки, предохранителем для защиты от коротких замыканий, а также функцией автоматического конечного распознавания и классификации устройства
- PoE Power budget: 60 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

Package contents

- Инжектор PoE
- Краткое руководство по установке
- Блок питания

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	24.10	52.50	30.00	44.00	69,300.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	21.00	14.00	5.00	1,470.00
Packaging Unit Single	1	0.60	21.00	14.00	5.00	1,470.00
Net single without Packaging	1	0.42	19.30	8.50	4.00	0.00

More images:

